



Special Release Agent

Et specielt udviklet opløsningsmiddel til penetrering og blødgøring af lim og butylsealere før fjernelse.



Egenskaber & Fordele

- Løser pyntelister og logoer – Gør det muligt at genbruge lister og logoer – Sparer penge
- Skader ikke lak og gummi – Sikker i brug
- Smører skæretråd til rudeskift – Forlænger skæretrådens levetid
- Blødgør butyllim – Gør det let af fjerne limede ruder

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
30125	Special Release Agent	SRA	400 ml aerosol

Anvendelse

SRA trænger ind i de fleste limtyper og løser disse, f.eks. dobbeltklæbende tape på pyntelister, nummerplader og logoer. Produktet kan også anvendes til at blødgøre butyl rudelim, for at gøre det lettere at skære ruden ud med enten kniv eller skæretråd. SRA virker som smøremiddel og køler på skæretråden, og forlænger derved skæretrådens levetid.

Brugsanvisning

1. Omrystes grundigt før brug.
2. Spray på lim eller tape og lad trænge ind i 3-5 minutter.
3. Træk emnet tilbage og spray på det synlige område.
4. Gentag for at fjerne eventuelle limrester.
5. Lad overfladen tørre helt, før der limes igen.



Teknisk information

Base:	Opløsningsmiddel
Udseende/farve:	Transparent
Vægtfylde:	0,810 g/ml @ 25°C
pH:	-
Blandingsratio:	-
Opløselighed i vand:	-
Anvendelsestemperatur:	10°C – 25°C
VOC:	470 g/ml
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3403 99 10



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 25/07/2016