



Tekchek

En hvid pulverspray, der hurtigt identificerer luft-, vand- og støvlækager ved ruder, bagagerum og døre



Egenskaber & Fordele

- Hvid pulverspray – Hurtig identifikation af vind-, vand- og støvlækager ved ruder, døre og bagagerum
- Kan også anvendes til lokalisering af lækager i oliesump, gearkasse og motorblok, da aflejringer bliver brune eller sorte – Præcis lækagesøgning
- Stivelsesbaseret – Efterlader ingen våde, kalkede rester
- Drivmiddel afdamper hurtigt – Tørrer på få sekunder
- Let at børste af – Hurtig oprydning og rengøring
- Skader ikke gummi, vinyl og metal – Sikker i brug

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
34362	Tekchek	TCK	300 ml aerosol

Anvendelse

KENT Tekchek viser hurtigt og præcist vind-, vand- og støvlækager på ruder, bagagerum og døråbninger, motorblok, gearkasse, køler, etc.

Produktet er silikat-baseret og damper hurtigt af, uden af efterlade en våd, kalkagtig aflejring og kan let og hurtigt børstes af.



Brugsanvisning

1. Spraydåse rystes grundigt før brug, mindst 30 sekunder.
2. Åbn dør eller bagageklap, sørg for at vinduet er helt lukket.
3. Rens tætningslisten med KENT Soft Surface Cleaner eller Acrysol og en ren klud.
4. Når produktet er dampet af, påføres Tekchek på dør eller bagageklap modsat tætningslisten. Hold en afstand med spraydåsen ca. 15 cm. Det medfølgende forlængerrør og dyse gør det muligt at påføre produktet meget præcist.
5. Luk dør eller bagageklap forsigtigt. Smæk ikke.
6. Når dør eller bagageklap åbnes igen, vil pulveret sidde fast på tætningslisten, der hvor der har været kontakt. De områder uden pulver, er mulige lækagepunkter. Lækager kan også være mulighed, der hvor der blot er en antydning af pulver på 3 mm.
7. Tætn alle lækager korrekt.

NB! For motorer, gearkasser, kølere og servostyring, renses området og pulveret sprayeres på. Pulveret bliver brunt/sort, hvis der er lækager.

Teknisk information

Base:	Stivelsesbaseret
Udseende/ farve:	Tynd, hvid væskesuspension
Duft:	Karakteristisk
Vægtfylde (25°C):	0.95 g/l
pH:	-
Blandingsforhold:	-
Opløselighed i vand:	Uopløselig
Anvendelsestemp.:	10 - 25°C
Tørretid:	10 - 20 sekunder (20°C / 50% RH)
Flammpunkt:	-
VOC:	584 g/l
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3403 9900



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-16:00 / fred. 08:00-15:00)
 Email: kentsales.denmark@kenturope.com

REV: 27/07/2016