



Waxcoat

En hulrumsvoks specielt designet til at trænge ind på selv de sværest tilgængelige steder.



Egenskaber & Fordele

- Lagtykkelse 20-40 micron – Fremragende resistens mod almindeligt vejsnavs
- Fremragende påføringssystem – Muliggør påføring på svært tilgængelige steder
- Væske med lav viskositet – Trænger ind og dækker svært tilgængelige områder
- Kan anvendes på nyligt lakerede overflader – Skader ikke den nye lak
- Tørret hurtigt – Sparer tid
- Hæfter på de mest almindelige overflader – Kan bruges overalt på køretøjet

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
34488	Waxcoat	CWX	500 ml aerosol

Anvendelse

Waxcoat er udviklet til at give et afsluttende beskyttelseslag mod vand og andet snavs, så som vejsalt, der skaber rust og andre skader på skjulte steder på køretøjet. Som navnet antyder, danner produktet en tyk film af koncentreret voks for at forhindre vand og snavs i at angribe metallet.

Waxcoat kan anvendes til at dække selv de sværest tilgængelige steder, enten ved brug af standarddysen eller ved hjælp af forlængerrøret. Produktet er ideelt til døre, motorhjelme, bagageklap, bagagerumsbund og til rustbeskyttelse af metalplader.

Brugsanvisning

1. Hvis det er muligt, afrenses med KENT Acrysol eller KENT Speedy 500. Sørg for at områderne er tørre og rene.
2. Ryst spraydåsen grundigt før brug.
3. Påfør produktet i den ønskede lagtykkelse.
4. Kan anvendes på nyligt lakerede overflader. Må ikke komme på motor, bremses eller udstødning.
5. Overskydende produkt kan fjernes med KENT Acrysol eller KENT Speedy 500.



Teknisk information

Lagerholdbarhed:	30 måneder
VOC:	574g/l
Toldtarifnummer:	3404 90 90
Resinbase:	Voks tørstoffer
Konsistens:	Høj viskositet, Klæbrig brun voks
Tæthed:	0.66g/ml
Anbefalet lagtykkele:	100 micron våd 30 micron tør
Dækning:	1L / 5m ²
Salt spray test:	Rust -> Ri 0 (DIN 53210)
DIN 50021 1000 timer:	Bliester -> m0/g0 (DIN 53209)
Anvendelsestemp.:	10°C – 25°C
Temp.resistens:	-30°C – 80°C
Klæbefri:	10-15 min.
Tørretid pr. lag:	30 micron ~ 1 time (afhængigt af temp. og ventilation)
Base:	modificeret petroleum, sulfonater, olie, opløsningsmidler, pigmenter og additiver
VOC Mærke:	2004/42/IIB(e)(840)552



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 06/03/2017