



Galvapro

Galvapro er udviklet specielt til at beskytte og prime paneler før overlakering. Galvapro er en hurtigttørrende, svejsbar galvanisering, der giver en flot dækning og finish.



Egenskaber & Fordele

- Fremragende vedhæftning på metalflader
- Tørre hurtigt
- Glat finish
- Kompatibel med førende laksystemer
- God ledningsevne
- 24 måneders lagerholdbarhed

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
34547	Galvapro	GVK	400 ml aerosol

Anvendelse

Galvapro er koldgalvanisering på spraydåse. Produktet er udviklet til at give en beskyttende galvanisering på stålplader. Produktet kan anvendes på pladeværksteder, der reparerer galvaniserede paneler med beskadiget OEM finish, som følge af uheld eller reparationer. Produktet er velegnet som punktsvejsbar primer, på grund af produktets fremragende ledningsevne.

Galvapro er en hårdfør, beskyttende coating, der giver et fremragende underlag til de fleste laktyper. Galvapro kan overmales indenfor 30 minutter.

Brugsanvisning

1. Den overflade der skal behandles, skal renses med KENT Acrysol eller Speedy 500.
2. Omryst spraydåsen grundigt før brug i mindst 1 minut, indtil blandingen er løs.
3. Sprøjt et tyndt lag Galvapro på med en afstand på ca. 25-30 cm. Lad tørre. Gentag om nødvendigt.
4. Efter brug, renses spraydysen ved at vende spraydåsen på hovedet og der trykkes 2 gange på dysen.

NB. Hvis der skal dækkes et større område skal spraydåsen rystes med jævne mellemrum.



Teknisk information

Varenr.:	34547
Beskrivelse:	Galvapro 400 ml aerosol
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Farve:	Grå
Toldtarifnummer:	32082010
Konsistens:	Væske med medium viskositet
VOC:	710g/l
Vægtfylde:	1.13g/ml @ 25°C
VOC Mærke :	2004/42/IIB(e)(840)710



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 20/03/2017