



Clear Bond

En drypfri transparent kontaklim med meget lang åbningstid, til limning på både fleste porøse og ikke-porøse materialer.



Egenskaber & Fordele

- Pensel i låget – Værktøjet er altid lige ved hånden
- Drypfri og trækker ikke tråde – Sviner ikke
- Limer på både våde og tørre overflader – Nedsat forberedelsestid
- Hæfter hurtigt på de fleste materialer inklusive polystyren – Ikke aggressiv på sarte overflader
- Emnerne kan justeres i op til 90 sekunder efter første montering – Til meget præcise opgaver
- Lang åbningstid – Klæber i op til 12 timer efter påføring
- Forbliver fleksibel – Tørrer ikke ud med alderen

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
34580	Clear Bond	NDA	250 ml bøtte med pensel i låget

Anvendelse

Drypfri opløsningsmiddelbaseret lim med enestående høj limstyrke på både våde og tørre overflader. Kan anvendes til gummi, tekstiler, fleksibelt skum, læder, filt, støjdæmpende materialer, lakeret eller rent metal, E-coat, glasfiber, SMC, træ, pap, de fleste plasttyper og andre sarte materialer, som f.eks. polystyren.

Typiske anvendelsesområder er: tætningslister (gummipakninger), pyntelister, montering af tæpper, betræk og beklædninger, sædehynder, tekstiler, læder, laminerede møbler, støjdæmpningsskum, salgsdisplays, etc.

Brugsanvisning

1. Overfladerne der skal limes skal være rene og tørre og fri for forurening, så som støv og fedt.
2. For bedst muligt vedhæftning, fordeles et jævnt og tyndt lag lim på begge limflader.
3. Lad limen blive fingertør (minimum 2 minutter) og pres herefter delene hårdt sammen. Pres indefra og ud for at undgå luftlommer.
4. Hvis emnerne skal omplaceres, skal dette ske forsigtigt indenfor 90 sekunder.
5. Hvis det er nødvendigt anvendes klemmer.
6. Fjern omgående overskydende lim med KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner.
7. Klemmer kan fjernes efter 2 til 3 timer. Fuld styrke er opnået efter 6 til 8 timer.
8. Sørg altid for at låget er skruet rigtigt på limbøtten.

Tip: Smør lidt White Grease på bøttens gevind for at undgå at låget klæber fast.



Teknisk information

Base:	Opløsningsmiddelbaseret lim
Konsistens:	Gel
Farve:	Transparent
Lagerholdbarhed:	36 måneder
Toldtarifnummer:	3506 91 00
VOC:	459 g/l

Hærdemekanisme:	lit
Vægtfylde:	0.82 g/ml
Afdampningstid:	2 minutter
Omplacering:	Skal ske indenfor 90 sekunder
Åbningstid:	12 timer
Fuldt hærdet:	6 til 8 timer efter samling
Volumenændring:	0 %
Dækning:	1.5 m ² / 250 ml @ 25.4 µ tykkelse (ved lim på begge flader)
Fyldevne:	Ikke relevant
Trækstyrke:	0.38 MPa
Forskydningsstyrke:	6.9 MPa
Anvendelsestemperatur:	+5°C til +35°C
Temperaturresistens:	-40°C til +93°C



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 30/10/2016