



# Tighter Bond Primer

Udviklet specielt til forbedring af vedhæftning på svære overflader.



## Egenskaber & Fordele

- Høj kompatibilitet – Virker på en lang række overflader, inklusive de fleste plasttyper og lakerede overflader
- Økonomisk i brug – Smøres kun på hvor det er nødvendigt
- Let at anvende

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
34586	Tighter Bond Primer	TBP2	250 ml dåse

## Anvendelse

Vedhæftningsfremmer til svært limbare overflader.

## Brugsanvisning

1. Overfladen der skal behandles rengøres med KENT Acrysol eller Speedy 500.
2. Påfør et tyndt lag TBP og lad tørre i 20-60 sekunder afhængigt af overfladetype.
3. Påfør tape og pres fladerne sammen med et jævnt tryk på ca. 200 g/cm<sup>3</sup> i 2 sekunder.



## Teknisk information

<b>Lagerholdbarhed:</b>	9 måneder
<b>Farve:</b>	Klar
<b>Toldtarifnummer:</b>	3506 91 00
<b>Konsistens:</b>	Væske med lav viskositet
<b>VOC:</b>	694g/l
<b>Flammepunkt:</b>	12°C
<b>Tæthed:</b>	0.73g/cm <sup>3</sup>
<b>Lugt:</b>	Alkohol



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 07/03/2017