



Rusty Clear

En unik og alsidig penetrant og smøremiddel.



Egenskaber & Fordele

- PTFE baseret, klæber ikke – Indeholder ikke silikone
- Smører og beskytter bevægelige dele mod atmosfærisk syre og vejsalt
- Fortrænger hurtigt fugt og vandige opløsninger fra metalflader, og efterlader en vandafvisende film, der beskytter mod fugt og efterfølgende korrosion
- Fortrænger fugt fra elektriske forbindelser uden at påvirke det elektriske kredsløb
- Penetrerer mellem de fineste tolerancer, for at løsne rustne, fastsiddende eller korroderede dele
- Sikker i brug på gummi og plastik

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
34605	Rusty Clear	SRC	500 ml aerosol

Anvendelse

Rusty Clear er udviklet til at fortrænge fugt i våde omgivelser. Produktet indeholder smørende olier, for at reducere friktion og virke korrosionsbeskyttende.

Spraydysen kan spraye i alle retninger, hvilket gør arbejdet lettere i trange og svært tilgængelige omgivelser.

Transparent ikke-plettende formel.

Rusty Clear er udviklet til at frigøre fastsiddende, korroderede dele, smøring og beskyttelse af værktøj, kabler, elektriske kontakter. Produktet må ikke påføres på lysnetkabler og lyse metalkomponenter.

Brugsanvisning

1. Omrystes grundigt før brug.
2. Fjern løstsiddende korrosion og påfør Rusty Clear.
3. Lad produktet trænge ind, og adskil delene.
4. Svært rustede dele kan have brug for en ekstra behandling.



Teknisk Information

Varenr.:	34605
Lagerholdbarhed:	60 måneder
Indhold:	500ml
Toldtarifnummer:	34 03 191000
Udseende:	Lys strågul olie
Vægtfylde:	0.802g/ml
VOC:	595 g/L
Lugt:	Typisk opløsningsmiddel
Filmvægt:	2 gms/m ²



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 31/03/2016