



# Plastic Dressing

Plastic Dressing vil ved påføring trænge ind i plastens porer, hærde og efterlade en ensartet mørk film, der får plasten til at se ud som ny. Plastic Dressing er velegnet til udvendige plastdele: kofangere, pyntelister, spejlhuse, spoilere, skørter, tagindlæg og vinyltage.



## Egenskaber & Fordele

- Indeholder ikke silikone – Sikker i brug hos autolakerere
- Istandsætter plastik – Forbedrer kosmetisk udseende
- Vejrfast efter hærdning – Skylls og slides ikke så let af
- Økonomisk i brug – Sparer penge
- Behagelig duft
- Ikke skadelig – Brugervenlig

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
34706	Plastic Dressing	KPD	400 ml aerosol

## Anvendelse

På grund af støv og snavs på pladeværkstederne, er det helt almindeligt at finde indgroet snavs på plastdelene, der får dem til at se falmende og misfarvede ud, selv efter en almindelig rengøring, hvor det er meningen at bilen skal returneres til kunden og se ud "som ny".

Dette efterlader pladeværkstederne med et helt specielt problem, da produkter der typisk anvendes til netop dette formål indeholder silikone, og derfor ikke kan bruges. Plastic Dressing er udviklet specielt til at forbedre udseendet på falmet plast og vinyl, ved at genskabe den naturlige glans og farve. Produktet indeholder ikke silikone, og er helt sikker i brug på pladeværkstedet, og uskadelig for brugeren.

## Brugsanvisning

1. Afrens overfladen grundigt med KENT All Purpose Foam Cleaner. Fjern eventuel overfladefilm med KENT Plastic Repair Cleaner.
2. Spray produktet på en ren klud eller den fugtig svamp. Påfør kun en lille mængde produkt på plastfladen, men sørg for at hele overfladen er dækket.
3. Produktet bliver fingertørt på 30 minutter. Tørring accelereres ved direkte sollys.
4. Fjern uønsket produkt fra karosseri og glas med KENT All Purpose Foam Cleaner eller Glass Kleen.



## Teknisk information

<b>Farve:</b>	Uigennemsigtig grøn
<b>Konsistens:</b>	Gel
<b>Lugt:</b>	Behagelig lugt af polérmiddel
<b>Vægtfylde:</b>	0.840g/ml til 0.870g/ml
<b>Toldtarifnummer:</b>	3405 20 00
<b>Lagerholdbarhed:</b>	24 måneder
<b>VOC:</b>	338 g/l

---



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**

**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 21/04/2017