



Versa Tape

Versa Tape er en selvklæbende forseglings- og fastgøringstape med permanent plasticitet, baseret på syntetisk gummi, til forsegling af samlinger, der ikke udsættes for mekanisk belastning.



Egenskaber & Fordele

- Permanent plasticitet / krymper ikke – Isolerer mod støj og vibrationer
- Ingen opløsningsmidler / brandbare dampe – Sikker i brug
- Økonomisk i brug – Sparer tid
- Fås i to størrelser – Anvendelig til mange formål

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
34830	Versa Tape	VTB12	12,5 mm x 15 meter rulle
34835	Versa Tape	VTB19	19,0 mm x 15 meter rulle

Anvendelse

Velegnet både inde og ude:

- Forsegling af overlappende samlinger (mekanisk fastgjort)
- Fastgøring af folie og andre letvægtsmaterialer
- Isolering mod støj og vibrationer
- Korrosionsbeskyttelse i metalsamlinger, specielt mellem uensartede materialer, for at undgå kontakt-korrosion.
- Fastgør
 - pyntelister
 - stød- og gummilister
 - emblemer
 - tæpper
 - måtte i bagagerum
- Forsegler
 - ramme på soltage
 - omkring diverse monteringsbeslag
- Støjdæmper for dørbeklædning og paneler
-

Brugsanvisning

- Overfladerne skal være tørre og fri for støv, fedt og olie.
- Skær tapen i korrekt længde og sørg for kun at røre ved folien, for at undgå at strække eller vride selve massen.
- Tapen monteres på den ene side af samlingen, dækfolien fjernes og den anden side af samlingen presses mod tapen.
- For at undgå deformation, opbevares rullerne horisontalt i den originale emballage. Beskyt mod støv og mekanisk belastning.



Teknisk information

Lagerholdbarhed:	36 måneder
Farve:	Sort
Tykkelse:	2.0 mm
Længde:	15 meter
Toldtarifnummer:	3919101
Ældningsresistens:	God, specielt under varme / fugtige forhold
Kemisk resistens:	Resistent mod vand og havvand op til pH 5 (let surhed) op til pH 10 (let basisk) Ingen resistens overfor koncentreret syre eller kaustiske opløsninger, og olie, fedt, benzin eller andre opløsningsmidler.
Servicetemperatur::	-30°C til 90°C
Anvendelsestemperatur:	5°C til 35°C



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 20/03/2017