



Blue Grease

Blue Grease er en højtydende, alsidig fedt. Baseret på fint raffineret mineralsk olie, tyknet med lithium kompleks sæbe og tilsat EP-additiver til beskyttelse mod slid.



Egenskaber & Fordele

- Fremragende temperaturresistens – Virker selv under ekstreme forhold
- Resistent over for tryk – Reducerer slid som følge af friktion
- God modstandsdygtighed over for udvaskning – Emulgerer ikke med vand
- Fremragende vedhæftning på metalflader – Bliver hvor den er påført
- Resistent over for korrosion og oxidation – Beskytter bevægelige dele
- God kompatibilitet med andre fedtstoffer – Mindre risiko for krydskontaminering

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86846	Blue Grease	SBG	400 ml aerosol
86845	Blue Grease	CBG	400 g fedpatron
86796	Blue Grease	CBGLS	400 g fedtpatron Lube Shuttle
86847	Blue Grease	TBG 1	1 liter dåse
86848	Blue Grease	TBG 5	5 liter spand

Anvendelse

Anvendelsesområderne for Blue Grease er: lejer, stifter, hængsler, kabler, koblinger og gearmekanismer, hejseværker, transportbånd, gaffeltrucks i fryserum, tekstiludstyr og generel smøring, specielt med kraftig trykbelastning og høje temperaturer.

På grund af produktets vandresistens, er Blue Grease ideel til industriel brug, hvor smøremiddel ofte er nødvendigt til bevægelige dele, der udsættes for vejr og vind, fx kraner og gaffeltrucks.

Blue Grease er specielt god til anvendelse på coatede overflader, der ofte udsættes for højtryksrensning med vand eller kommer i kontakt med syrer, baser, sæbe eller saltvand.

Brugsanvisning

1. Bedste resultat opnås, hvis overfladen er fri for støv, snavs, oxidering og rester af gammelt smøremiddel.
2. Afrens overfladen med KENT Acrysol/Surface Cleaner/Soft Surface Cleaner og lad overfladen tørre.
3. Påfør Blue Grease.



Teknisk information

Generel information

Konsistens:	Glat, klæbende fedt
Base:	Lithium-kompleks sæbe
Farve:	Blå
Lagerholdbarhed:	24 måneder for aerosol / 60 måneder for bulk og patroner
Toldtarifnummer:	340399 0090 for aerosol / 271019 9990 for bulk og patroner
VOC:	445 g/l aerosol / 0 g/ml bulk og patroner
Tilbehør:	Fedtpresse til Lube Shuttle patron – Varenr. 86795

Vægtfylde:	0.890 g/ml
Temperaturresistens:	
Vedvarende:	- 30°C til +180°C
Kortvarigt:	+220°C
Four ball wear:	0.5mm slid 1 h @ 40 kg (ASTM D2266)
Four ball weld :	≥ 315 kgf (ASTM D2266)
NLGI grease grade:	2
Drop point:	> 250°C (NFT 60-627)
Kobber korrosion:	1a (ASTM D4048) 24 timer @ 100°C
Rust EMCOR:	0 - 0 Cotation (NFT 60 - 135)



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 23/05/2022