



Adhesive Backed Shim Stock

Adhesive Backed Shim Stock er en tætningsliste i gummimateriale, der anvendes til udfyldning og tætning af åbninger.



Egenskaber & Fordele

- Let at anvende – Skær den ønskede længde af, fjern beskyttelsesfilm og tryk på plads
- Kraftig akryllim binder på alle typer auto-overflader
- Fleksibel – Udfylder og tætner mange svært tilgængelige steder
- PVC7NBR7CR gummi – UV og ozon resistent
- Lukket cellestruktur – Modstår vandindtrængning og har god olie og benzin resistens

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
46480	Adhesive Shim Stock	EVR400	6,3 x 4,0 mm – 9 meter rulle
46490	Adhesive Shim Stock	EVR402	9,5 x 8,0 mm – 9 meter rulle
46495	Adhesive Shim Stock	EVR403	9,5 x 11,0 mm – 9 meter rulle
40125	Adhesive Shim Stock	EVR404	12,5 x 8,0 mm – 9 meter rulle
40130	Adhesive Shim Stock	EVR405	12,5 x 14,3 mm – 9 meter rulle
46505	Adhesive Shim Stock	EVR407	19 x 11 mm – 9 meter rulle
46510	Adhesive Shim Stock	EVR408	25,4 x 8 mm – 9 meter rulle
46515	Adhesive Shim Stock	EVR409	25,4 x 14,3 mm – 9 meter rulle
46475	Adhesive Shim Stock	EVR451	32 x 3 mm – 15 meter rulle
40100	Adhesive Shim Stock	EVR452	16 x 3 mm – 15 meter rulle

Anvendelse

Eliminerer vind, vand og støvlækager. Forebygger raslelyde fra auto komponenter. Selvklæbende på de mest almindelige overflader.

Produktet er specielt udviklet til at fylde større mellemrum og kan forsegle rundt om døre, bagagerum og kølerhjul for at undgå luft og vand lækager.

Limen på bagsiden har fremragende vedhæftning på lak, plastik, skum, glas, aluminium, glasfiber, SMC, gummi, vinyl og en lang række andre overfladetyper.

Brugsanvisning

1. Rengør overfladen for gammel, sealer / lim, olie og fedt med et passende rengøringsmiddel, så som KENT Acrysol.
2. Påfør Adhesive Backed Shim Stock og tryk godt på plads.
3. Større mellemrum kan kræve flere lag produkt for at forsegle helt.
4. Skær overskydende produkt af med en kniv.
5. For at have mulighed for genplacering – Tryk listen forsigtig på plads og korrekt placering checkes. Når listen sidder hvor den skal, trykkes den på plads i hele listens længde for at øge vedhæftningen.



Teknisk information

Basis:	Lukket celle PVC/NBR/CR
Farve:	Sort
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	4005 91 00
Temperaturområde:	-40°C til +93°C (kortvarigt)
Tæthed:	48-80 kg/m ³ ASTM D 1056
Hårdhed:	30-45 Shore 00 ASTM 2240
Kompressionsafbøjning 25%:	13-34 kPa ASTM D 1056
50% kompression:	<40% ASTM D 1056 (RT)
Trækstyrke:	>345 kPa ASTM D 412
Rivstyrke:	1.6 kN/n ASTM D 624
Forlængelse:	>100% ASTM D 412
Brændbarhed:	Overholder FMVSS-302
Ozonresistens:	Overholder ASTM D 1171
Fugtabsorbering:	<10% ASTM D 1056)
Væskenedsænkning:	<250% ændring i vægt (7 dage @ 23°C)
Accelereret ældning:	ASTM D 1056, 7 dage @ 70°C
Fleksibilitet 180 bøj uden revner:	Test bestået
Udseende:	Ingen ændring / hårdhed / misformning
Kompressionsafvisning:	-/+ 30%



Sikkerhedsdatablad findes på www.kent europe.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kent europe.com

Rev: 06/04/2017