

## White grease III

Kalciumbaseret, alsidig fedt med medium viskositet. Fremragende smørende og korrosionsbeskyttende egenskaber.



### Egenskaber & Fordele

- Kalciumbaseret – Uigennemtrængelig for vand, modsat lithiumbaseret fedt
- Silikonefri – Kan anvendes hos autolakerere
- Fremragende vedhæftning – Løber og synker ikke
- Viskostatisk – Ændrer sig ikke over større temperaturområde
- Indeholder additiver for øget langtidsstabilitet, forbedret oxideringsresistens og forebyggelse mod korrosion

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86727	White grease 3 ES	SWG3ES	500 ml aerosol med Easy Straw
50073	White Grease 3	SWG3	500 ml aerosol med forlængerrør

### Anvendelse

KENT White Grease III er resistent overfor vand, svage syrer og alkaliske opløsninger, og er derfor yderst velegnet til centrale smøresystemer.

Produktet anvendes sædvanligvis til smøring af dørlåse og hængsler. Produktet er også velegnet til andre opgaver, så som smøring af sædeskiner, bremse- og koblingspedaler, kalechehængsler, choker og gaskabler og soltagsskiner. Da produktet er kalciumbaseret, får det ikke nylon til at svulme op, hvilket betyder at det er sikkert i brug på soltagsskiner, skydedøre og rulleporte på lastbiler.

### Brugsanvisning

1. Spraydåsen rystes grundigt før brug.
2. Spray produktet direkte på det område der skal behandles. På svært tilgængelige steder bruges forlængerrøret.

NB! Bedste resultat opnås når produktet har stuetemperatur og overfladen er fri for støv, snavs, oxidering og gammelt fedt.



## Teknisk information

### Generel information

<b>Konsistens:</b>	Tyktflydende væske
<b>Base:</b>	Kalcium kompleks sæbe
<b>Farve:</b>	Hvid
<b>Lagerholdbarhed:</b>	30 Måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	3403 19 99
<b>VOC:</b>	527 g/l

---

<b>Vægtfylde:</b>	0.637
<b>Temperaturområde:</b>	-20°C til +140°C
<b>Temperaturområde - kortvarigt:</b>	Til +160°C



SDS available on [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

#### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 18/12/2020