



Dry Lube

Et transparent, PTFE baseret smøremiddel til plastik, gummi, metal og tekstil.



Egenskaber & Fordele

- Helt tør – tiltrækker ikke støv og snavs
- Transparent – Pletter ikke og skader ikke blødt indtræk
- Sikker i brug på lak, gummi og plastik – Brug med tillid
- Vandresistent – Skylles ikke af
- Bredt temperaturområde -40°C til +260°C – Kan anvendes over alt.
- Silikonefri – Sikker i brug hos autolakerere

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
50180	Dry Lube	SDL	400 ml aerosol & forlængerrør

Anvendelse

KENT Dry Lube er et transparent PTFE smøremiddel, der ikke pletter. Produktet er unikt, idet det tørrer helt, når drivmidlet er afdampet. Typiske anvendelsesområder er rudekanaler, knirkende instrumentborde, soltagsskinner, sædeskinner, antenner, tætningslister, styrtøjsbøsninger, sikkerhedsseler, vinduesviskere (for at forebygge flimmer), løbegange og rulleporte.

Produktet kan også anvendes til skinner og lynlåse på campingvogn og fortelt, møntindkast på maskiner og på savbænke (for at forhindre træet i at sidde fast i styrelisterne).

KENT Dry Lube er ideel til anvendelse hos autolakerere, da produktet ikke indeholder silikone.

Brugsanvisning

1. Omrystes grundigt før brug.
2. Påfør et tyndt lag (anvend forlængerrøret hvis nødvendigt). Hold spraydåsen 8-12 cm fra overfladen.
3. Lad tørre.
4. Påfør et lag mere, hvis dette er nødvendigt.



Teknisk information

Base:	PTFE
Konsistens:	Væske
Farve:	Hvidlig
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3403 9900
VOC:	624 g/l

Vægtfylde:	0.705 g/ml 25°C
Temperaturresistens:	
Fortsat:	-40°C til +260°C
Kortvarigt:	Ikke bestemt



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 23/09/2016