



Weldprime

Ideel til priming af samlinger før punkt- eller MIG svejsning. Danner en rustbeskyttende coating.



Egenskaber & Fordele

- Fremragende vedhæftning på mellem- og toplak – Danner en stærk rustbeskyttende coating på rene metalflader
- Én-komponent – Let påføring med spraydåse
- Kan overmales med de fleste kendte standardlakker – Ingen klager

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
50190	Weldprime	SWP	400 ml aerosol

Anvendelse

En hårdfør, hurtigtørrende primer, der giver et fremragende grundlag for de fleste kendte laksystemer (undtagen pulverlakering).

Indeholder zink fosfat for at danne en korrosionsbeskyttende barriere.

Brugsanvisning

1. Fjern snavs, lak, primer og rust fra de overflader, der skal svejses.
2. Omryst spraydåsen grundigt, indtil blandekuglen bevæger sig frit. Ryst spraydåsen jævnlgt under brug.
3. Spray med fejende bevægelser på alle metalflader, der skal svejses.
4. Lad primeren tørre i 5-10 minutter. Tilpas delene og start svejsning.
5. Ved anvendelse som almindelig primer, skal det sikres at alle overflader er rene og tørre. Påfør med ca. 25-30 cm afstand fra emnet, før påføring af lak.
6. Efter brug sprayeres med spraydåsen vendt omvendt, indtil spraydysen er ren.



Teknisk information

Farve:	Grå
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3208 2090
Vægtfylde:	1,3 g/ml
VOC:	616 g/l
Tørretid (fingertør):	10-15 minutter
Fuldt hærdet:	60 minutter

VOC Mærke: 2004/41/IIB(e)(840)616



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 07/11/2017