



# Alloy Wheel Cleaner

Et effektiv og hurtigt rengøringsmiddel, der fjerner bremsestøv og snavs fra alufælge, lakerede stålfælge samt plastik hjulkapsler.



## Egenskaber & Fordele

- Høj opløsningskraft fjerner fastbrændt bremsestøv, olie og gummirester, flyverust, misfarvninger og almindeligt snavs – effektiv og intensiv rengøring.
- Til alufælge, lakerede stålfælge og plastik hjulkapsler – universalprodukt.
- Overlegen sammensætning – rengør og beskytter i en arbejdsgang.
- Let at anvende.
- Sprayhåndtag leveres separat – mindre miljøpåvirkning ved mindre emballageforbrug.
- Silikonefri – Sikker i brug hos autolakerere.

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
83200	Alloy Wheel Cleaner	KAC	500 ml flaske
83201	Alloy Wheel Cleaner	KACB	5 liter dunk
83202	Trigger Sprayer	KACTS	1 stk.
85765	Wheel Cleaning Brush	WCB	1 stk.

## Anvendelse

KENT Alloy Wheel Cleaner med den overlegne produktsammensætning er udviklet til rengøring og beskyttelse, samt genskabelse af "så god som ny" finish på alufælge, lakerede stålfælge og plastik hjulkapsler. Den hurtige og effektive rengøring sikrer det bedste resultat, når der skal fjernes fastbrændt bremsestøv, olie og gummirester, flyverust, misfarvninger og almindeligt snavs.

## Brugsanvisning

1. KENT Alloy Wheel Cleaner påføres med sprayhåndtag eller børste. Påfør rigeligt produkt, altid kun på en fælg af gangen, og børst grundigt (f.eks. Med KENT Wheel Cleaning Brush), specielt på meget snavsede overflader.
2. Lad ikke produktet tørre ud, skyl grundigt af med vand.
2. Gentag processen på særligt fastsiddende snavs

N.B.: 1. Må ikke anvendes på krom og ulakerede fælge eller på glas.

2. Indeholder saltsyre – Må ikke blandes med blegemiddel (f.eks. Brintoverilte)

3. KENT Alloy Wheel Cleaner "reparerer" ikke fælgen hvor lak er skallet af eller hvor rust er trængt igennem.



## Teknisk information

<b>Base:</b>	Syrebaseret rengøringsmiddel
<b>Udseende / farve:</b>	væske / klar
<b>Lugt:</b>	sur
<b>Vægtfylde (20°C):</b>	1.05 g/ml
<b>pH:</b>	1
<b>Blandingsforhold:</b>	Ikke relevant
<b>Opløselighed i vand:</b>	Fuldt opløselig
<b>Anvendelsestemp.:</b>	Ikke fastsat
<b>VOC:</b>	30 g/l
<b>Lagerholdbarhed:</b>	24 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	3402 90 10



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 31/03/2016