



Rusty Penetrant

En hurtigtvirkende, alsidig rustløser med grafitpartikler til fugtfortrængning.



Egenskaber & Fordele

- Hurtigtvirkende rustløser – Sparer tid
- Indeholder en stor mængde grafit – Efterlader en smørende film og nedsætter risikoen for fastsiddende bolte
- Nedbryder rustbinding – Dele kan genanvendes
- Handy spraydåse – Intet svineri og spild, når produktet skal fra tønde til spray.
- Silikonefri – Sikker i brug hos autolakerere

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86726	Rusty Penetrant ES	SRPES	500 ml aerosol med Easy Straw
83726	Rusty Penetrant	SRP	400 ml aerosol

Anvendelse

Rusty Penetrant er udviklet specielt til hurtig rustløsning – Når produktet er trængt ind efterlades en smørende film.

Rusty Penetrant er silikonefri og sikker i brug hos autolakererier. Den er specielt god til løsning af bolte på udstødning og manifold, ophængsdele og andre komponenter, hvor fugt og / eller varme har fået bolt eller møtrik til at sidde ubehjælpeligt fast.

Rusty Penetrant er også ekstrem nyttig sammen med Anti Seize Grease, på steder hvor det er svært at komme til, f.eks. udstødningsbolte. Brug Rusty Penetrant for at løsne boltene, og spray efterfølgende med Anti Seize Grease på de blottede dele af det rustne gevind for at sikre, at de ikke sætter sig igen.

Rusty Penetrant opfylder også et behov i landbruget, hvor nogle maskiner står stille i længere perioder under ekstreme forhold.

Brugsanvisning

1. Spraydåsen omrystes grundigt før brug.
2. Fjern løstsiddende rust og påfør rigeligt Rusty Penetrant.
3. Lad produktet trænge ind før delene adskilles.



Teknisk information

Generel information:

Base:	Grafit
Konsistens:	Væske med lav viskositet
Farve:	Sort
Lagerholdbarhed:	30 måneder
Toldtarifnummer:	3403 1910
VOC:	643 g/l

Vægtfylde:	0.731
Temperaturrestistens:	
Fortsat:	Ikke bestemt
Kortvarigt:	Ikke bestemt



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 18/12/2020