



MS Prep

En primer, der forbedrer vedhæftning, til brug sammen med KENT MS Polymer rudelime



Egenskaber & Fordele

- Forbedrer vedhæftningen af MS Polymer på en lang række overflader – Keramik, lakeret eller ulakeret, glas, aluminium og stål
- Tørret hurtigt – Indenfor 2 minutter – Nedsætter arbejdstiden i forbindelse med rudeskift
- "Wash primer" – Let at anvende – Renser og forbedret vedhæftning i et produkt – Sparer tid

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
83748	MS Prep	MPP	100 ml metalflaske

Anvendelse

MS Prep er udviklet til at forbedre vedhæftningen af Screenfix og Screenfix 212 på lakerede overflader.

Produktet er ikke nødvendigt, når der anvendes "lang metode", eller hvis ruden monteres i et nyt panel, hvor der ikke findes rester af gammel rudelim. (Lang metode indebærer, at alle gamle limrester skal fjernes, før ruden kan monteres, i modsætning til at påføre ny lim oven på gammel lim).

Brugsanvisning

1. MS Prep anvendes sammen med en MS Polymer baseret sealer / lim.
2. Fjern snavs og støv med en ren, tør klud.
3. Påfør lidt KENT MS Prep på en ren ikkesyntetisk klud og tør over det område, der skal seales/limes.
4. Ved rudeskift, påføres MS Prep på metal/lakeret overflade.
5. Lad MS Prep tørre før limen påføres.
6. Når MS Prep er åbnet, skal indholdet anvendes inden for 1 måned. Sørg for at flasken er tæt lukket og opbevar på et godt ventileret sted.



Teknisk information

Konsistens:	Væske
Farve:	Klar
Lagerholdbarhed:	12 Måneder
Toldtarifnummer:	3208 90 91
VOC:	630 g/L
Vægtfylde:	0.76g/ml
Flammepunkt:	+9°C
Dækning:	ca. 20m ² /liter



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 24/05/2017