



Plastic Paint

En serie spraymaling i 4 farver til genfarvning af plastkomponenter.



Egenskaber & Fordele

- Klar til brug, skal ikke blandes
- Professionelt spraymønster (2 flade spraydyser til mindre og større områder)
- Fremragende dækkevne
- Støvtør efter 10 minutter
- Hærder hurtigt og er slagfast
- Vådt-i-vådt overlakerbar med de fleste moderne laksystemer efter 10 minutter
- Anti-korrosionsbeskyttelse og god vedhæftning på matteret jern og ikke jernholdige overflader
- Ingen overskydende lak der skal bortskaffes (kemisk affald)
- Ingen rengøring af sprøjtepistol

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
83795	Plastic Paint – Black	PPBL	500 ml aerosol
83796	Plastic Paint – Dark Grey	PPDG	500 ml aerosol
83797	Plastic Paint – Mid Grey	PPMG	500 ml aerosol
83798	Plastic Paint – Light Grey	PPLG	500 ml aerosol

Anvendelse

Plastic Paint er udviklet til maling af reparerede eller falmuede plastikkomponenter, så som kofangere, skørter, spoilere, ventilatorafskærmning, instrumentbord, midterkonsol, grill, etc.

Brugsanvisning

1. Alle dele, der skal males, renses grundigt med KENT Plastic Prep (KPP). Lad tørre.
2. For at forbedre vedhæftningen, slibes overfladen let med KENT sandpapir eller slibeskive.
3. Hvis det er nødvendigt, afdækkes de omkringliggende områder før maling.
4. Påfør maling med en afstand af 30 cm. Brug flere tynde lag for at dække overfladen.
5. Vend spraydåsen på hovedet og spray for at forhindre tilstopning.



Teknisk information

Lagerholdbarhed:	48 måneder
VOC:	644g/l PPBL
	640g/l PPDG
	642g/l PPMG
	642g/l PPLG
Vådt-i-vådt:	Nej
Resin base:	Akryl
Kemikalieresistent:	Nej
Toldtarifnummer:	3208 0915

VOC Markings:	2004/42/IIB(e)(840)644	PPBL
	2004/42/IIB(e)(840)640	PPDG
	2004/42/IIB(e)(840)641	PPMG
	2004/42/IIB(e)(840)642	PPLG



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-16:00 / fred. 08:00-15:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 12/04/2018