



# Anti Seize Grease

Anti Seize er en fedt, der indeholder ganske små kobberpartikler i en Bentone baseret fedt, der sammen med stærke anti-korrosions og antioxidant inhibitorer giver beskyttelse mod korrosion og fastbrænding.



## Egenskaber & Fordele

- Tåler ekstreme temperaturer mellem -40°C og +1.100°C
- Nedsætter friktionsstøj
- Nedsætter korrosion og modvirker sammenbrænding
- Vaskes ikke af – Forlænger bilens levetid
- Bliver ikke påvirket af syrer, baser eller salte

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
83972	Anti Seize Grease	SAG	500 ml aerosol

## Anvendelse

Anti Seize beskytter motordelen, udstødningssystemer, batteripoler og polklemmer. Produktet forebygger også fastsiddende lejer, rustede bolte og møtrikker, og er ideelt til reduktion af friktion på bremses, bolte, glidere og bevægelige dele i kobling og forbindelsesstænger. Ved forhøjede temperaturer på 800-1.000°C, udvikler produktet oxidaflejring, som effektivt forhindrer fastlåsnings af dele.

### Applikationer

- Smurte lejer
- Mekaniske hejseværker, transportbånd
- Vandpumper og generatorer
- Gaffeltrucks i nedkølet miljø
- Tekstiludstyr

## Brugsanvisning

1. Omryst spraydåsen grundigt før brug.
2. Spray direkte på det område, der skal behandles.



## Teknisk Information

<b>Farve:</b>	Kobber
<b>Konsistens:</b>	Glat pasta
<b>Lagerholdbarhed:</b>	30 måneder
<b>VOC:</b>	467 g/L
<b>Toldtarifnummer:</b>	3405 30 00
<b>Anvendelsestemp.:</b>	15-25°C
<b>Vandresistens:</b>	Fremragende
<b>Base:</b>	Fine kobberpartikler i bentone fedt
<b>Basisolie:</b>	Mineralsk
<b>Konsistens:</b>	NLGI Klasse 3 (DIN 51818)
<b>Dråbepunkt:</b>	Ingen (ASTM D-566)
<b>Bearbejdet penetration:</b>	25°C og 60 slag IP50
<b>Anbefalet arb.temp.:</b>	-40 til +1100°C
<b>Drivmiddel:</b>	Propan/Butan
<b>Tæthed:</b>	0,675g/ml (20°C)
<b>Tryk:</b>	3 bar (20°C)
<b>Udtrykshastighed:</b>	1,7g/sec (20°C)



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
 Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 07/03/2017