



# Final Clear

En 1K klar lak af høj kvalitet, der giver en 2K finish.



## Egenskaber & Fordele

- Klar til brug – Sparer tid
- 1K aerosol – Ingen blanding og intet udstyr er nødvendigt
- Fremragende opbygning og fantastisk højglans – Sparer tid
- Kompatibel med vandbaseret lak – Sparer lagerplads
- UV resistens garanti – Fuld kundetilfredshed
- Fremragende til spot repair – Mange anvendelsesmuligheder
- Tørre hurtigt – Sparer tid

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
84110	Final Clear	FC	450 ml aerosol

## Anvendelse

Final Clear er en klar lak af høj kvalitet, der giver en krystallklar finish. Produktet har fremragende opbyggende egenskaber og er kompatibel med alle førende laksystemer. Produktet anvendes som afsluttende coating, for at opnå en dyb glans. Final Clear indeholder ingen isocyanater.

Final Clear er et unikt produkt; en unik klar lak af høj kvalitet, der er slidstærk, bibeholder sin glans og kan sammenlignes med den finish der opnås med sprøjtepistol

## Brugsanvisning

1. Spraydåsen rystes grundigt før brug.
2. Påfør 1-2 lette, jævne lag.
3. Lad tørre 5-10 minutter mellem hvert lag.
4. Lad tørre 30 minutter før håndtering.
5. Hærdetid afhænger af lagtykkelse, luftfugtighed og temperatur.



## Teknisk information

<b>Konsistens:</b>	Væske
<b>Lugt:</b>	Karakteristisk
<b>Farve:</b>	Klar
<b>Lagerholdbarhed:</b>	48 måneder
<b>VOC:</b>	710g / liter
<b>Toldtarifnummer:</b>	320890915
<b>Tørretid @ 20°C i 3 stadier:</b>	Støvtør: 6 > 8 minutter Kan håndteres: 20 > 30 minutter Fuldt hærdet: 6 > 8 timer
<b>Maks temperatur:</b>	70°C



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
 Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 12/04/2018