



# Gasket & Carbon Stripper

En hurtigt virkende spray til fjernelse af pakninger og sodaflejringer.



## Egenskaber & Fordele

- Løser syntetiske, kork og fiber-pakninger, trænger hurtigt ind og blødgør sodaflejringer, og kan tørres af uden risiko for skader.
- Klæbende skumspray – løber ikke af, heller ikke på lodrette overflader.
- Stænk vil ikke skade motordele
- Renses af med vand – let at opløse og neutralisere.
- Spraydåse – Kontrolleret påføring mindsker spild – sparer penge.
- Kan leveres i 2 størrelser – Vælg den mest praktiske til formålet.
- Indeholder ikke silikone – Uskadelig hos autolakereren.

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
60065	Gasket & Carbon Stripper	SGS	500 ml aerosol
84147	Gasket & Carbon Stripper	SGS-100	100 ml aerosol

## Anvendelse

KENT Gasket & Carbon Stripper er velegnet til fjernelse af gamle pakninger fra komponenter, før montering af ny pakning og genmontering af dele. Produktet anvendes på serviceværksteder, hvor der udføres mekaniske reparationer. KENT Gasket & Carbon Stripper fjerner behovet for at bruge skraberblade, som kan forårsage skader på bløde metaller. Produktet fjerner også sodaflejringer på overflader, så som stempler og topstykke.

## Brugsanvisning

1. Anvendes altid på godt ventileret sted. Beskyt lakerede overflader, plast og vinyl mod stænk.
2. Omrystes grundigt før brug.
3. Hold spraydåsen med en afstand på 25-30 cm fra overfladen og spray på den pakning eller aflejring der skal fjernes.
4. Lad produktet arbejde i 5 minutter.
5. Løft pakningen af med en spartel. Fjern overskydende produkt og kulstofrester med vand og tør efter med en klud. Gentag om nødvendigt.



## Teknisk information

<b>Base:</b>	Blanding af opløsningsmidler
<b>Udseende / farve:</b>	Let skummende, hvid
<b>Duft:</b>	Opløsningsmiddel
<b>Massefylde (20°C):</b>	1.038 g/ml
<b>pH:</b>	-
<b>Blandingsforhold:</b>	-
<b>Opløselighed i vand:</b>	Delvist blandbar
<b>Anvendelsestemperatur:</b>	10 °C - 35 °C
<b>VOC:</b>	1004 g/l
<b>Lagerholdbarhed:</b>	18 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	3814 00 90



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 30/05/2016