



Chain Lube 2

Chain Lube 2 er et klæbende smøremiddel, til brug ved hård belastning i støvrigt arbejdsmiljø. Produktet nedsætter friktionsstøj og generelt slid på kæder.



Egenskaber & Fordele

- Langtidsholdbar smøring forlænger smøringsintervallet – Forlænger kædens levetid
- Meget høj vedhæftning på kæden – Slynges ikke af
- Fremragende kapillarvirkning – Trænger let ind på ellers svært tilgængelige steder
- Indeholder ekstreme tryk- og anti-slid additiver – Forbedret holdbarhed på hårdt belastede applikationer
- Indeholder vandafvisende additiver – Modstår højtryksvask

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
84182	Chain Lube 2	KB2	400 ml aerosol

Anvendelse

Chain Lube 2 er smøremiddel af høj kvalitet, specielt udviklet til langtidsholdbar smøring med højere temperaturstabilitet og bedre vandresistens.

Chain Lube 2 sprayes på og sætter sig som en fedt, for at give varig smøring og beskyttelse mod rust og korrosion.

Produktet indeholder vandafvisende additiver og ekstreme tryk- og anti-slid additiver for forbedret holdbarhed på hårdt belastede applikationer.

Brugsanvisning

1. Spraydåsen omrystes grundigt før brug.
2. Fjern gammelt smøremiddel og anden overfladeforurening.
3. Sørg for god ventilation, og påfør produktet med en afstand af 15-20 cm. Lad produktet trænge ind.
4. Brug forlængerrøret for påføring på svært tilgængelige steder.
5. Gentag processen, hvis dette er nødvendigt.



Teknisk Information

Udseende:	Elfenbensfarvet Glat fedt
Holdbarhed:	24 måneder
VOC:	497g/l
Toldtarifnummer:	3409 99 10
Indhold:	400 ml
Vand udvaskning:	<1% Max ASTM D1264 ved 38°C [fuldt tørret]
NLGI grade:	2
Bearbejdet penetration:	265-295 enheder
Drop point:	>300°C
Tæthed:	0.774g/ml
Four ball test (welding):	400 kg IP239 weld load
Korrosionstest (EMCOR):	0 – 0
Arbejdstemperatur:	-50°C til +165°C



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 17/03/2017