



Wheel Rim Silver

En sølvmaaling med høj glans, til restaurering af fælge og hjulkapsler.



Egenskaber & Fordele

- Fremragende vedhæftning på en lang række overflader – Perfekt resultat på metal, også aluminium og de fleste plasttyper
- Fremstillet af akryl resin – God UV resistens / anti-ældning. Resistent mod benzin, diesel, olie, bilvask (også højtryksvask)
- Aluminium pigmenter af høj kvalitet – Højglans sølvfinish
- Genskaber OEM finish – Professionelt resultat

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
84329	Wheel Rim Silver	WRS	400 ml aerosol

Anvendelse

Wheel Rim Silver er en højglans maling af høj kvalitet, der på grund af sine specielle aluminium pigmenter og akryl resin, er vejrbestandig og hurtigtørrende.

Wheel Rim Silver er fremstillet specielt til fælge og hjulkapsler, men kan også anvendes på alt andet metal og metalstrukturer.

Brugsanvisning

Rens overfladen, der skal males, med KENT Speedy 500 (ACR) eller KENT Acrysol (ABS), for at fjerne fedt og voks. Lad tørre.

1. Hvis overfladen, der skal males, er rusten renses med stålbørste eller sandblæsning.
2. Rens igen med Speedy 500 eller Acrysol.
3. Påfør et tyndt lag Galvapro (GVK) og lad tørre helt.
4. Påfør KENT Wheel Rim Silver i et jævnt lag på fælge eller hjulkapsler.
5. Hvis det er nødvendigt, kan et ekstra lag påføres efter ca. 3 minutter.



Teknisk information

Base:	Akryl resin
Pigment:	Aluminum
Farve:	Sølv
Temp.stabilitet for hærdet produkt:	ca. 100°C
VOC:	645g/l
Flammepunkt:	< 21°C
Drivmiddel:	Propan/butan
Støvtør:	Ca. 10 minutter @ 20°C
Fuldt hærdet:	Ca. 4-6 timer
Overlakering:	efter 6 timer med klar lak



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 17/03/2017