



SL500 / SL 500 Easy Straw

En hurtigt virkende, penetrerende fedt til smøring af bevægelige dele, der udsættes for højt tryk, slag og vibrationer.



Egenskaber & Fordele

- Speciel produktsammensætning - Tynd ved påføring for god penetration, Tykkere efter afdampning for god beskyttelse og smøring
- Fremragende penetration – Trænger ind hvor smøring er nødvendig
- Transparent – Usynlig beskyttelse
- Fugtafvisende – Beskytter mod korrosion
- Høj vedhæftning – Bliver hvor den skal
- Høj smøreevne – Reducerer slid og friktion

| Varenr. | Produkt | Lagerkode | Emballage |
|---------|------------------|-----------|------------------------------|
| 86748 | SL500 Easy Straw | KSLES | 500 ml aerosol m. Easy Straw |
| 84339 | SL500 | KSL | 500 ml aerosol |

Anvendelse

KENT SL500 er et smøremiddel baseret på en blanding af syntetiske olier, mineralske olier, klæbemidler, anti-slid, anti-oxidering og anti-korrosions additiver samt PTFE.

En fedt på spray med fremragende penetrerende evner og meget høj vedhæftning, udviklet til smøring af de bevægelige dele ved service, såsom:

Dørhængsler, dørlåse, hængsler på motorhjul og bagageklap, pedalled, brændstoftåse, sædeskiner, kabler og kæder (O/X/Z-ringe) og meget mere.

Når drivmidlet er afdampet, efterlades en både smørende og beskyttende hinde.

Brugsanvisning

1. Spraydåsen rystes grundigt før brug.
2. Rengør de bevægelige dele med et KENT affedningsmiddel (f.eks. Soft Surface Cleaner eller Acrysol) og tør af med en klud.
3. Spray med en kort afstand til emnet direkte på de bevægelige dele, der skal smøres.
4. Lad produktet fylde ud og opløsningsmidlerne fordampe.
5. Fjern overskydende smøremiddel.



Teknisk information

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Base: | PTFE baseret smøremiddel |
| Konsistens: | Geléagtig væske |
| Farve: | Gullig / transparent |
| Lagerholdbarhed: | 30 måneder |
| Toldtarifnummer: | 3403 19 19 |
| VOC: | 410 g/l |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Vægtfylde (20°C): | 0.68 g/ml |
| Timken OK load (ASTM D 2782): | > 50 |
| Penetration IP 50: | Ikke bestemt |
| Worked: | Ikke bestemt |
| Unworked: | Ikke bestemt |
| NLGI grease grade: | Ikke bestemt |
| Drop point: | Ikke bestemt |
| Four ball wear: | Scar diameter / 1500rpm / 1 time / 200N: 0.30 |
| Four ball weld: | EP: 1500 rpm, OK load: 2200 N, welding load: 2300 N |
| Vandseparation / demulgering: | 40-40-0 |
| Additiver: | Anti-slid, anti-oxidering og anti-korrosions additiver |
| Temperaturrestens: | -35 til 200 °C |
| Fortsat: | Ikke bestemt |
| Kortvarigt: | Ikke bestemt |
| Anvendelsestemperatur: | 10 til 35 °C |
| Kobberkorrosion: | 3 timer / 200°C: 1-b |
| Korrosion ASTM D 665: | Part A: Destilleret vand – Ingen korrosion Part B: Havvand – Ingen korrosion |
| Dielektrisk modstand: | Ikke bestemt |
| Volumen modstand: | Ikke bestemt |



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-14:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenturope.com

REV: 13/12/2021