

## Butyl HT

En 1K plastisk elastisk, butyl baseret sprøjtesealer af høj kvalitet. Kan overlakeres og indeholder ingen aromatiske opløsningsmidler. Produktet danner en tør hinde.



### Egenskaber & Fordele

- God vedhæftning på de fleste overflader – Let at anvende til en lang række applikationer
- Produktet danner en tør hinde – Samler ikke snavs og støv
- Kan overlakeres – Kvalitetsfinish der matcher OEM
- Fremragende UV resistens og ældningsegenskaber – Permanent forsegling til eksterne applikationer
- Indeholder ingen aromatiske opløsningsmidler – Sikker for brugeren

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
84582	Butyl HT – Sort	BHTB	310 ml patron

### Anvendelse

KENT Butyl HT binder på rene, tørre og fedtfri overflader inklusiv aluminium, rustfrit stål, galvaniseret stål, zink, kobber, messing, pulverlakeret metal, de fleste lakerede metaflader, glas, PVC, polyester (GRP), malet og lakeret træ, etc.

Produktet er ikke velegnet til polyetylen, polypropylen og PTFE.

Typiske anvendelsesområder for Butyl HT er:

- Sealing af samlinger
- Sealing af hjørne samlinger
- Sealing af campingvogne, busser, campere og lastbiler
- Sealing af overlapninger og samlinger i byggeindustrien
- Sealing af metalsamlinger i ventilationssystemer, biler, containere og maskinkonstruktioner
- Samling og sealing mellem vinduesrammer (metal træ) og til stenhuggere
- Sealing mellem pre-fabrikerede komponenter
- Metalinddækning omkring skorstene
- Montering af glas og til alle typer byggekomponenter.

### Brugsanvisning

1. Overfladerne skal være rene og tørre, fri for støv og fedt.
2. Påfør Butyl HT med KENT håndpistol eller Air Caulking Gun. Med kompressor anvendes 3-5 bar.
3. Fyld rigeligt produkt i samlingen. Produktet kryber lidt p.g.a. fordampningen af opløsningsmiddel.
4. Butyl HT kan glattes ud med en spartel med almindeligt opvaskemiddel. Der dannes skind indenfor 1-2 timer. Hærdning tager 2-3 dage, afhængig af mængden af sealer.



## Teknisk information

<b>Base:</b>	Butyl gummi, syntetisk resin, mineralfiller og opløsningsmiddel
<b>Farve:</b>	Sort / Elfenben
<b>Konsistens:</b>	Pasta
<b>Toldtarifnummer:</b>	27150000
<b>Lagerholdbarhed:</b>	24 måneder
<b>VOC:</b>	269g/L
<b>Hærdemetode:</b>	Afdampning af opløsningsmiddel
<b>Vægtfylde:</b>	1.5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Opløsningsmiddel:</b>	Ca. 16%
<b>Flammepunkt:</b>	< +27°C
<b>Temperaturresistens:</b>	- 30°C til +100°C
<b>Anvendelsestemperatur:</b>	+5°C til +35°C



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**

**Tlf. 49 17 78 88**

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 28/10/2022