



Plaz Tex Clear 2

Tillader genskabelse af den støbte struktur på moderne plastikkofangere, instrumentborde og andre plastdele.



Egenskaber & Fordele

- Genskaber OEM finish – Giver en usynlig reparation
- Tørret hurtigt – Hurtigere arbejdsgang
- Velegnet til de fleste plasttyper
- Kompatibel med førende laksystemer – Ingen klager

| Varenr. | Produkt | Lagerkode | Emballage |
|---------|------------------|-----------|----------------|
| 84586 | Plaz Tex Clear 2 | PTC2 | 400 ml aerosol |

Anvendelse

Plaz Tex Clear 2 er udviklet specielt til genskabelse af plastikstruktur efter reparation. Produktet kan anvendes til kosmetiske reparationer på: kofangere, spoilere, luftindtag, skørter, spejlhuse, hjulkapsler, huller i instrumentborde, midterkonsoller, dørpaneler og pyntelister.

Produkter vil typisk blive anvendt til:

- Eksisterende plastreparationskunder
- Pladeværksteder
- SMART repair specialister
- Brugtvognsforhandlere
- Flådeværksteder

Brugsanvisning

1. Overfladen der skal behandles slibes med fint sandpapir eller Nylon Finishing Pads
2. Emnets overflade renses grundigt med velegnet afrensere, så som KENT Plastic Prep eller Acrysol. Lad overfladen blive helt tør.
3. Afdæk det omkringliggende område.
4. Spraydåsen rystes grundigt før brug.
5. Påfør tynde lag Plaz Tex Clear 2 med en afstand på 20-30 cm i korte, fejende bevægelser. Lad emnet tørre min. 5 minutter mellem hvert lag.
6. Gentag punkt 2. og 3. indtil den ønskede finish er opnået.
7. Det vil være nødvendigt at udglatte kanterne omkring reparationen, for at udligne med den originale finish.
8. Vend spaydåsen på hovedet og spray efter brug, for at sikre at dysen ikke stopper til.



Teknisk information

| | |
|------------------------|------------------|
| Varenr.: | 84586 |
| Produkt: | Plaz Tex Clear 2 |
| Lugt: | Opløsningsmiddel |
| Farve: | Klar |
| Lagerholdbarhed: | 120 måneder |
| Toldtarifnummer: | 3208 9019 |
| VOC: | 672 g/l |
| Anvendelsestemperatur: | -40°C til +80°C |

VOC Markings: 2004/42/IIB(e)(840/672)



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 06/04/2017