



Auto Grease White

En kalciumbaseret fedt af høj kvalitet. Udviklet til at give en synlig smøring.



Egenskaber & Fordele

- Calciumbaseret – Ugennemtrængelig for vand i modsætning til litiumbaseret fedt
- 360° dyse – Produktet kan påføres i alle vinkler
- Indeholder ikke silikone – Sikker i brug
- Enestående vedhæftning – Løber ikke af og synker ikke
- Viskostatisk – Bibeholder egenskaber over bredt temperaturområde
- Indeholder ingen skadelige opløsningsmidler – Sikker i brug på næsten alle komponenter
- Klar hvid farve – Synlig for kunden

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
84593	Auto Grease White	AGW	500 ml aerosol

Anvendelse

Auto Grease White anvendes almindeligvis ved service af bilen, til smøring af dørhængsler og lignende. Produktet anvendes også til områder, hvor et kraftigere smøremiddel er nødvendigt, til f.eks. sædeskiner, bremse- og koblingspedaler, choker og gaskabler, soltagsskiner, ophængsbøsninger og fjedre.

På grund af den kraftige konsistens, er Auto Grease White ikke velegnet til låsegange. Da produktet er kalciumbaseret får det ikke nylon til at svulme op, hvilket gør det velegnet til soltagsskiner og rulleporte på lastbiler.

Brugsanvisning

1. Omrystes grundigt før brug.
2. Påfør hvor det ønskes, spraydysen virker i alle retninger.



Teknisk Information

Base:	Kalcium kompleks sæbe, klæbemidler, korrosionsinhibitorer
Opløsningsmiddel:	Alifatiske kulbrinter
Konsistens:	Tyk hvid fedt
Lagerholdbarhed:	30 måneder
VOC:	530 g/l
Toldtarifnummer:	3403 99 10
Temp.område:	-20°C -+160°C
Anvendelsestemp.:	10 – 35 °C
Tæthed @ 20 °C:	0.8g/l
Dråbepunkt 0C:	>250 (DIN / ISO 2176)
Cone Penetration:	300-320 (DIN / ISO 2137) (0.1mm)
NLGI Klasse:	1-2 (DIN 51818)
Korrosionsbeskyttelse:	0-0 (DIN 51802)
(Emcor Test):	+ 3% NaCl 2-2
Kobberkorrosion:	1-100 (DIN 51811)
Loading 4 ball test:	2600N (DIN 51350)



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 15/06/2020