



Petrol One Shot 2

Petrol One Shot II er en specifik og effektiv kortsigtet renevæske til benzinmotor til at komplettere den langsigtede behandling med Fuel Guard II. *Ny forbedret formel - Euro V kompatibel*



Egenskaber & Fordele

- Specifikt Euro 5 kompatibelt additiv testet i henhold til Wasserboxer Intake Valve Stick Test
- Forøget indhold af spredningsadditiver og rensende additiver
- Forbedret fjernelse og spredning af kulstof og aske
- Forbedret vandopsamlingssevne
- Meget lavt indhold af aromatisk kulbrinte – Nedsætter Nox emission
- Højt flammepunkt – Ikke klassificeret som brandfarligt

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
84594	Petrol One Shot 2	POSII	250 ml flaske

Anvendelse

Et nyt EU direktiv 2007/715/EC har resulteret i Euro 5 emission standard pr. September 2009. POS II er reformuleret med et additiv, der lever op til kravene i CEC F-16-T-96. POS II kan også anvendes med bio ethanol brændstofs systemer i henhold til EU direktiv 2001/77/EC: POSII vil opsamle eventuelt vand i systemet, som følge af vandforurening p.g.a. vand/ethanol separation.

POS II har forbedret vandopsamlingssevne for hurtigere opsamling og udledning af vandet gennem forbrændingssystemet.

POS II er en hurtig og effektiv renser til alle dele af brændstofs systemet, til at genskabe tabt cylinderkompression og motorens ydeevne og effektivitet.

Produktet opløser og fjerner skadelig tjære, lak, korrosion og fugt fra brændstoftanken, slanger, brændstofpumpe, injektorer og brændstofkammer. De dispergerende og rensende additiver nedsætter omgående udstødningsemission og genskaber god brændstoføkonomi.

POS II er uafhængigt testet for at sikre, at produktet er kompatibelt med og ikke skader pakninger, elastomerer, plast og katalysatorer og andre materialer, der anvendes i bilens brændstof- og indsprøjtningssystem.

Brugsanvisning

Bedste resultat opnås ved at tilsætte en hel flaske til en brændstoftank, der ikke indeholder mere end 15 liter brændstof. Fyld ikke mere brændstof på bilen, før der normalt ville blive tanket igen.

For en hurtig rengøring af injektorer og ventiler, tilsættes en hel flaske til en brændstoftank, der ikke indeholder mere end 15 liter brændstof. Fyld ikke mere brændstof på bilen, før der normalt ville blive tanket igen.

Som forebyggende behandling tilsættes en hel flaske til en fuld brændstoftank.

Vedligehold motoren og brændstofs systemet med langsigtet behandling med Fuel Guard II.



Teknisk information

Udseende / farve:	Væske / brun
Lugt:	Mild
Vægtfylde (20°C):	0,830 g/ml
Flammepunkt:	65°C
VOC:	730 g/l
Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	3811 900090



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenturope.com

REV: 25/10/2017