



# Rusty Shock Spray

En kombineret rustløser og fryspray.



## Egenskaber & Fordele

- Grafitbaseret – Fremragende smørende egenskaber
- Nedkøling ned til -40°C – Giver komponenterne et kuldechok
- Førsteklasses penetrerende egenskaber – Penetrerer komponenter for at efterlade en smørende film
- Virker på rustede og fastsiddende dele – Alsidigt produkt
- Silikonefri – Sikker i brug hos autolakerere

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
84599	Rusty Shock Spray	RSS	400 ml aerosol

## Anvendelse

Rusty Shock Spray kan anvendes til alle rustede og sammenbrændte bolte, møtrikker, skruer, etc. Produktet er specielt effektivt på udstødningsbeslag, manifoldbeslag og møtrikker, ophæng og andre fastgøringsdele, der udsættes for vejrlig, eller hvor vand medfører korrosion.

Rusty Shock Spray virker ved at fryse komponenten og få materialet til at trækkes sig sammen, og dermed løsnes den fastsiddende del.

## Brugsanvisning

1. Spray produktet direkte på den del der skal adskilles. Spray med en afstand på 3-5 cm fra overfladen.
2. Lad produktet trænge ind og sænke temperaturen, før delene forsøges skilt ad.
3. Hvis det er nødvendigt, påføres mere produkt.



## Teknisk Information

<b>Konsistens:</b>	Væske
<b>Farve:</b>	Sort / Mørk Grå
<b>Lagerholdbarhed:</b>	12 måneder
<b>Vægt:</b>	335 gram
<b>Toldtarifnummer:</b>	3403 9910
<b>VOC:</b>	566 g/l

---



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**

**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 14/03/2017