



## Cut & Drill Fluid 2

Cut & Drill Fluid 2 er udviklet til brug ved alle skære-, gevindskærings- og boreopgaver, for at forlænge værktøjets levetid og for at opnå en forbedret overfladefinish.



### Egenskaber & Fordele

- Cut & Drill Fluid 2 giver en forbedret overfladefinish ved at nedsætte varmeudvikling og friktion
- Indeholder additiver, der forebygger mod grubetæring, rifter og fastløb, og er velegnet til alle typer metal inklusive rustfrit stål, titanium og aluminium
- Skummer op for at sikre tilstrækkelig smøring
- Trykadditiver sikrer smøring selv under ekstremt tryk
- Forlænger værktøjets levetid ved at modvirke varmeopbygning
- Øger arbejdhastigheden
- Hjælper med skæring af præcist gevind med fin overfladefinish
- Simpel spraypåføring

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
85238	Cut & Drill Fluid 2	-	500 ml aerosol

### Anvendelse

Cut & Drill Fluid 2 er velegnet til alle typer metal og er udviklet til at håndtere hårde materialer. Produktet kan anvendes til alle typer skæring af metal, specielt boring, gevindskæring, reifning, skæring, etc.

Kombinationen af viskositetsmodificerende og tryk (bærende) additiver hjælper med bevaring af produktets ydeevne i en lang række krævende driftssituationer.

Indholdet af korrosionsinhibitorer forlænger værktøjets levetid.

Produktet må ikke anvendes på ikke-metalliske overflader.

### Brugsanvisning

1. Omrystes grundigt før brug.
2. Spray direkte på værktøjet og komponenten med en afstand på 15-30 cm.



## Teknisk Information

<b>Produktfarve:</b>	Brun væske
<b>Konsistens:</b>	Skummende, nedbrydes til en olie med lav viskositet Produktet er baseret på mineralske olier (Kloreret paraffin)
<b>Lagerholdbarhed:</b>	24 måneder
<b>Vægtfylde (base):</b>	0.84 – 0.875 @ 20°C
<b>VOC:</b>	294 g/l
<b>Viskositet mm<sup>2</sup>/s:</b>	200-300 OPS
<b>Toldtarifnummer:</b>	3403 99 10
<b>Max. Arbejdstemp.:</b>	150°C, (Produktet bør påføres ved stuetemperatur). Additivet bliver på overfladen, når drivmidlet er fordampet



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**

**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-16:00 / fred. 08:00-15:00)

Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 31/03/2016