



Perforated Trim Masking Tape

Perforeret afdækningstape, der anvendes som højtemperatur crepe afdækningstape med trykfølsom lim. Tapen er et laminat af crepe afdækningstape og en polyester film, som er perforeret for lettere afrivning.



Egenskaber & Fordele

- Perforeret
- Intet dæklag
- Let at "fange" på rullen
- En størrelse passer til alle applikationer

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
85385	Perforated Trim Masking Tape		50 mm x 10 meter rulle (10 ruller)

Anvendelse

En ideel beskyttelse af gummilister og pyntelister under lakering. Perforering for let afrivning. Tapen er fleksibel og følger konturer og skarpe hjørner..

Brugsanvisning

- Vælg det område, der skal afdækkes.
- Riv en lille stykke tape af til afdækning af skarpe hjørner. Skub tapen ind mellem gummiliste og karosseri.
- For at afdække en lang, lige sektion afrives max. 20 cm tape. Sørg for at det næste stykke tape overlapper det første.
- Afdæk som normalt og lakér.
- Lad lakken tørre og fjern alt afdækningsmateriale.
- Check kanterne og polér om nødvendigt.



Teknisk information

Varenr.:	85385
Lagerkode:	PTMT
Emballage:	10 ruller pr. kasse
Tykkelse:	0.265my
Bredde:	50 mm (+/- 1mm)
Længde:	10 m (+/- 0.1m)
Farve:	Gul
Trækstyrke:	>34 N/cm AFERA 5004
Forlængelse ved brud:	>9% AFERA 5004
Temperaturrestistens::	110°C
Lim:	Naturligt gummiresin
Lagerholdbarhed:	12 måneder
Toldtarifnummer:	48 00 41 91



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenturope.com

Rev: 14/3/2017