



No Edge Blending Tape & Flexi No Edge Blending Tape

Skumafdækningstape.



Egenskaber & Fordele

- Usynlig overgang mellem ny og gammel lak – Undgå unødvendigt ekstra arbejde
- Fås i to versioner der dækker alle opgaver
- Ideel til nedsænkninger i karosseriet (NEBT) og buede nedsænkninger / panelkanter (FNEBT)
- Ingen skarpe lakkanter
- Strækker sig ikke (NEBT)
- Absorberende

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
85387	No Edge Blending Tape	NEBT	20 mm x 5 meter rulle (1 rulle)
86437	Flexi No Edge Blending Tape	FNEBT	15 mm x 5 meter rulle (5 ruller)

Anvendelse

No Edge Blending Tape er en fleksibel skum kombineret med en crepe tape og en trykfølsom gummi-baseret lim. Tapen er designet til afdækning af kurver og nedsænkninger (f.eks. dørråbninger) og paneler for usynlig overgang mellem gammel og ny lak. NEBT sikrer hurtig afdækning, og ingen efterladte aflejringer når afdækningen fjernes. Velegnet til IR.

Flexi No Edge Blending Tape er en fleksibel skum med en gummi-baseret trykfølsom lim, men uden crepetape til afdækning, hvilket giver denne tape større fleksibilitet i forhold til NEBT. Produktet er designet til afdækning af kurver (f.eks. hjulkasser) og panelkanter for usynlig overgang mellem gammel og ny lak. FNEBT sikrer en hurtigt afdækning og ingen efterladte aflejringer når afdækningen fjernes.

Brugsanvisning

1. Montér tapen ved at følge panelets kurver. Sørg for at kanten følger panelets bue, og tryk tapen sikkert på plads.
2. Afdæk det omkringliggende område som normalt og lakér det ønskede område.
3. Fjern tapen før eller efter lakken er tør, alt efter hvad der foretrækkes.
4. Fjern afdækningsmaterialet, og der er nu en usynlig overgang mellem gammel og ny lak.
5. Resultatet er nu en perfekt overgang i lakken langs med nedsænkningen, og unødvendig efterbehandling undgås.



Teknisk information

No Edge Blending Tape:

Varenr.:	85387
Lagerkode:	NEBT
Rulle (mål):	20 mm x 5 m
Emballage:	1 rulle pr. æske
Lagerholdbarhed:	1 år (ved stuetemperatur)
Toldtarifnummer:	39 21 90 90
Tykkelse:	3 mm
Bredde:	20mm (+/- 1mm)
Længde:	5m (+/- 0.1m)
Farve:	Hvid
Trækstyrke:	> 87.5 N/cm
Forlængelse ved brud:	> 9%
Temperaturresistens:	150°C (30-80 min. afkøling efter varme)

Flexi No Edge Blending Tape:

Varenr.:	86437
Lagerkode:	FNEBT
Rulle (mål):	15 mm x 5 m
Emballage:	5 ruller pr. æske
Lagerholdbarhed:	1 år (ved stuetemperatur)
Toldtarifnummer:	39 21 90 90
Tykkelse:	4mm (+/- 0.5mm)
Bredde:	15mm (+/- 2mm)
Længde:	25m (+/- 0.5m)
Farve:	Hvid
Trækstyrke:	min. 16 N/cm
Forlængelse ved brud:	min. 250%
Temperaturresistens:	95°C



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Rev: 24/10/2017