



Ceramic Abrasive Polish

Blå slibende polish, baseret på nanoteknologi. Udviklet til at fjerne små defekter i lakken, så som slibemærker, ridser fra vaskehal, oxidering, etc. Fremragende på ny Anti-Scratch Clear Coat.



Egenskaber & Fordele

- Ideel til anti-scratch keramisk lak – Højglans finish
- 2 i 1: Fjerner ridser og polerer på samme tid – Sparer tid og penge
- Hurtig arbejdsgang – let at påføre og let at polere
- Indeholder ikke silikone, silica, opløsningsmidler eller voks – Sikker i brug hos autolakerere
- Velegnet til alle laksystemer

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
85422	Ceramic Abrasive Polish	KCAP	500 ml flaske

Anvendelse

Kan anvendes på både ny og gammel lak. Kan anvendes både manuelt eller maskinelt. Fjerner dybe ridser, appelsinhud, defekter og aflejring som følge af syreregn.

Produktet skjuler ikke fejl eller ridser med kosmetisk olie, men fjerner dem totalt. Produktet efterlader ikke fedtede mærker på lakken, og arbejder hurtigt og uden svineri, uden brug af vand.

Produktet er velegnet til alle typer lakoverflader: akryl, vandbaseret, high solid, 2K, OEM og anti-scratch.

Brugsanvisning

Ryst flasken grundigt og påfør en lille mængde produkt på den lakerede overflade eller på en polérpude og fordel produktet godt.

Til behandling af både traditionel og keramisk lak.

1. Gul polérpude er velegnet til alle laksystemer – For hårdere slibende virkning på keramisk lak anbefales lilla lammeskind.
2. Påfør en lille mængde produkt på det område, der skal poleres.
3. Fordel produktet og begynd polering med medium hastighed (1200/1800 rpm). Påfør medium tryk indtil alle fejl og ridser er væk.
4. Arbejd på et lille område af gangen.
5. Reducér trykket for at påbegynde polering.
6. Efter polering fjernes rester med en blød og ren klud (KENT Finishing Cloth 83240).



Teknisk information

Sammensætning:	Emulsion med uorganiske slibemidler, indeholder PTFE
Udseende / farve:	Beige viskøs væske
Lugt:	Let frugtagtig – citron
Konsistens:	Viskøs væske / gel
Opløselighed i vand:	Blandbar med vand
VOC:	226 g/l
Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	3405 3000



Sikkerhedsdatablad findes på www.kent europe.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kent europe.com

REV: 27/11/2018