



Zink Alu Spray

Halvblank sølvfarvet coating.



Egenskaber & Fordele

- Svejsbar coating
- Fremragende elektrokemisk korrosionsbeskyttelse
- Let at overlakere
- Fremragende finish
- God vedhæftning
- Kompatibel med de fleste førende laksystemer
- Kan anvendes som primer

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
85479	Zink Alu Spray	ZAS	400 ml aerosol

Anvendelse

Zink Alu Spray er en halvblank sølvcoating med fremragende elektrokemiske korrosionsbeskyttende egenskaber på metal ved hjælp af ren zink (98%) og aluminium pigment.

Produktet kan overlakeres med de fleste førende laksystemer, og kan anvendes som primer på bare metaloverflader for at fremme vedhæftning af lak og forhindre korrosion.

Brugsanvisning

1. Omrystes grundigt i 2-3 minutter før brug.
2. Sørg for at overfladen er tør og fri for urenheder.
3. Spray flere tynde lag med en afstand til emnet på ca. 30 cm.
4. Kan overmales inden for 10 minutter.
5. Efter brug vendes spraydåsen på hovedet og der sprayeres til der kun kommer drivmiddel ud.



Teknisk information

Konsistens:	Væske
Farve:	Zinc Alu
Partikelstørrelse:	25-45 micron
Lagerholdbarhed:	30 måneder
Tæthed:	0.711 kg/l (20°C)
Temperaturomr.:	-50°C til 100°C
Toldtarifnummer:	32089099
VOC:	642g/l



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 07/03/2017