



Abraprep

Vandbaseret slibemasse, rengører og forberedelsessystem samlet i et produkt.



Egenskaber & Fordele

- Tre-i-en, sliber, rengør og affædter – Sparer tid.
- Forbedrer vedhæftningen ved at danne en glat og jævn overflade og forebygge mod "opsvulmning" i overgangsområder. Forebygger mod ridser og kørespor der kan opstå gennem klarlakken.
- Virker hurtigt med en ideel kombination af nylon slibesvampe for at opnå et jævnt sliberesultat. Kan anvendes med en klud i ren bomuld på områder rundt om pyntelister og under sealinger – Let at anvende.
- Ensartet mattering og rengøring giver det perfekte resultat på svært tilgængelige områder, f.eks. dørkarme, drypkanaler, dørlåse, håndtag, etc.
- Let at tørre af og efterlader ingen aflejringer, der kan forringe lakkens vedhæftning – Vandbaseret.
- Pletter ikke på gummilister eller pyntelister – Indeholder ingen silikone.

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
85754	Abraprep	-	362 ml flaske

Anvendelse

- Et-trins vandbaseret slibende rengørings- og klargøringsystem til paneler før lakering, til udjævning af ny lak, ved lokale reparation og til forberedelse før klarlak.
- Universalprodukt – Til brug på alle avancerede moderne laksystemer inklusive, vandbaseret, HS lakker, MS lakker og OEM finish.
- Plastic Prep – Ideel til rengøring og slibning af plastikofangere og gummidele før lakering.

Brugsanvisning

1. Ryst flasken grundigt før brug.
2. Vask overfladen ren for større forurenende emner, der kan give ridser.
3. Gør en nylonsvamp **fugtig** med rent vand, og vrid overskydende vand ud af svampen.
4. Påfør Abraprep på svampen eller direkte på panelet (ca. 10 gram til et mellemstort panel).
5. Med medium til hårdt pres slibes overfladen med jævne strøg på kryds og tværs, indtil panelet er helt rent og har den ønskede matte finish.
6. Fjern alle produktrester med KENT Finishing Cloths.
7. Den mattede overflade tørres over med en fugtig klud for afsluttende rengøring.
8. Herefter følger den almindelige lakeringsproces.



Teknisk information

Udseende:	Grå pasta
Lugt:	Orange / Citrus
Toldtarifnummer:	3405 3000
Lagerholdbarhed:	24 måneder
VOC:	12,8g/l
Indhold:	500 gram (362 ml)



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 28/02//2017