



# Polishing Pads 150 mm

En serie bestående af skum- og lammeuldspuder, specielt udviklet til polering af alle lakoverflader, for at opnå en professionel finish.



## Egenskaber & Fordele

- Høj kvalitetsprodukt – Lang holdbarhed
- 150 mm diameter – Ideel til brug på større overflader
- Fuldt sortiment – Dækker alle overfladeforhold og finishes

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
85919	Micro Wool – XC-15	MWP	1 stk. (150 x 25 mm)
85920	Naturligt lammeskind	NLP	1 stk. (150 x 22 mm)
85925	Sort Skumpude – Blød	BFF	1 stk. (150 x 30 mm)
85924	Orange Skumpude – Medium	OCF	1 stk. (150 x 25 mm)
85923	Hvid Skumpude – Hård	SRF	1 stk. (150 x 30 mm)
85922	Gul Skumpude – Hård	YSF	1 stk. (175 x 35 mm)

## Anvendelse

Alle polerpuderne er farvekodet for let identifikation og anvendelse; farveforskellen er baseret på skummets tæthed. En tættere skum fjerner dybere ridser og er mere grov. Generelt bør man altid vælge den laveste tæthed passende til opgaven.

**Micro-Wool XC 15:** Nyeste opfindelse indenfor polérpude teknologi. Samme hurtige polering, som med almindelig lammeuld, men uden at efterlade mikro-ridser og hvirvler. Fjerner let dybere ridser (P1500), men efterlader en højglans finish.

**Naturligt lammeskind:** Super hurtig ved brug sammen med kraftigt slibende polermiddel. Meget slidstærk og vaskbar.

**Sort Skum:** Ultra fin og blød polerpude. Ideel sammen med et let slibende polermiddel til at fjerne hologrammer og efterlader en spejlblank finish på alle lakerede flader.

**Orange Skum:** Fin polerpude, udviklet til at fjerne hvirvler og ridser (fra f.eks. vaskehal) på alle typer autolak. Bedste resultat opnås sammen med medium slibende polermiddel / afsluttende polermiddel for at fjerne hologrammer.

**Hvid Skumpude:** Generel polerpude. Kan anvendes til kraftig slibning P1500 ridsefjerning og medium slibning for første af den endelige polering.

**Gul Skumpude:** Speciel grov skum, til hurtig ridsefjerning. Brug sammen med kraftigt slibende polermiddel for optimalt resultat.

## Brugsanvisning

1. Vælg den polerpude der passer til opgaven.
2. Montér på maskinen, sørg for puden sidder centralt og indstil maskinen på korrekt hastighed.
3. Sæt polerpuden på overfladen og start maskinen.
4. Når polerpuden er slidt og ikke længere kan anvendes, fjernes den og en ny monteres.



## Teknisk information

Toldtarifnummer: 3921 1300

---



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**

**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 21/04/2017