



# Body Finish Paint

Body Finish Paint er en hurtigttørrende 1K akryllak af høj kvalitet, specielt udviklet til brug på ny eller repareret metalplade, samt på maskindele, for at give original finish.



## Egenskaber & Fordele

- Klar til brug, skal ikke blandes
- Professionelt spraymønster (2 flade spraydyser til mindre og større områder)
- Fremragende dækkevne
- Støvtør efter 10 minutter
- Hærder hurtigt og er slagfast
- Vådt-i-vådt overlakerbar med de fleste moderne laksystemer efter 10 minutter
- Anti-korrosionsbeskyttelse og god vedhæftning på mætteret jern og ikke jernholdige overflader
- Ingen overskydende lak der skal bortskaffes (kemisk affald)
- Ingen rengøring af sprøjtepistol

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
85987	Body Finish Paint Grey	BF7042	500 ml aerosol
85988	Body Finish Paint Green	BF7033	500 ml aerosol
85989	Body Finish Paint Beige	BF7034	500 ml aerosol

## Anvendelse

Body Finish Paint sætter en stopper for lange tørretider og fordampningstider, der normalt forbindes med vandbaserede lakker. Den sparer tid og penge hos den moderne autolakerer, ved at være umiddelbart tilgængelig uden blanding og er klar efter 20 minutter uden bagning. Body Finish Paint er kompatibel med de fleste laksystemer, både vand- og opløsningsmiddelbaserede. Produktet er klar til brug, og tid brugt på blanding spares, og bortskaffelse af lakrester, der betragtes som kemisk affald, er en saga blot. Og sidst men ikke mindst, der er ingen sprøjtepistol der skal rengøres efterfølgende.

Body Finish Paint er udviklet specielt til auto-, lastbilsindustrien og landbruget, hvor produktet er en ideel løsning til småreparationer eller (delvist) udskiftede metalplader, så som indvendige beklædningspaneler, gulv i bagagerum, indvendige for- og bagpaneler, men også A-stolper, etc.

Udover dette er Body Finish Paint også perfekt til industrielle applikationer, f.eks. som maskinlak eller midlertidig anti-korrosiv reparationslak.

## Brugsanvisning

1. Sørg for at overfladen er tør, ren støv- og fedtfri.
2. Mætter overfladen og rengør med KENT Acrysol. Plastikoverflader behandles med KENT Adhesion Promoter.
3. Spraydåsen omrystes grundigt i 2 minutter før brug.
4. Påfør 2 jævne lag uden ventetid imellem lagene, med en afstand på 10-15 cm.
5. Forskellige lakker kan påføres vådt-i-vådt.
6. Efter brug sprayeres med spraydåsen vendt på hovedet, for at rengøre dysen.



## Teknisk information

<b>Base:</b>	Moderne akrylresin
<b>Konsistens:</b>	Væske
<b>Farve:</b>	Grå – RAL 7042 Grøn – RAL 7033 Beige – RAL 7034
<b>Lagerholdbarhed:</b>	30 måneder i uåbnet tilstand, opbevaret tørt og koldt
<b>Toldtarifnummer:</b>	3208 2010

---

<b>Opløsningsmidler:</b>	Organiske opløsningsmidler
<b>Holdbarhed:</b>	Tåler opløsningsmiddel kortvarigt og når overfladen er fuldt hærdet
<b>Massefylde:</b>	0.834 g/ml
<b>UV Resistens:</b>	Fremragende
<b>Støvtør:</b>	efter 10 – 15 minutter (20°C/65% luftfugtighed)
<b>Fuldt hærdet:</b>	efter 2 timer afhængig af lagtykkelse
<b>Lagtykkelse:</b>	2 lukkede lag, min. 40µ dry
<b>Slibning:</b>	Anbefales først efter 1 time
<b>Overlakering:</b>	Efter 20 minutter med de fleste moderne laksystemer, vådt-i-vådt (20°C/65% luftfugtighed)
<b>VOC:</b>	Beige        681g/l Grøn        718 g/l Grå         683 g/l
<b>VOC Mærke:</b>	2004/42/IIB(e)(840)681 – 718 – 683



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-16:00 / fred. 08:00-15:00)  
 Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 09/03/2017