



## Engine Flush (Solvent Free)

En blanding af højt raffineret mineralsk olie, smørende additiver, dispergeringsmidler, vaskemidler, vegetabiliske estere og emulgatorer. Udviklet til at fjerne fugt, snavs og kulaflejringer indvendigt i forbrændingsmotorer.



### Egenskaber & Fordele

- Bevarer motoroliens viskositet – Ingen reduktion i oliens smøreevne og styrke
- Absorberer vandforurening i smøresystemet – Nedsætter risiko for korrosion
- Indeholder ingen skrappe opløsningsmidler – Skader ikke motordelene
- Indeholder effektive slam og kulstof dispergeringsadditiver – Løser fastsiddende stempelringe og forbedrer kompressionen
- Indeholder slidbeskyttelsesadditiver – Beskytter motorens komponenter under rengøring
- Højt flammepunkt – Ikke klassificeret som brandfarlig, letter transport og opbevaring

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86119	Engine Flush – Solvent Free	KEF	250 ml flaske

### Anvendelse

KENT Engine Flush tilsættes motorens krumptaphus før et olieskift, og er udviklet til at opløse tjære og lak, dispergere slam og kulaflejringer, og give bedre oliecirculation, forhindre tilklæbning af pistonringe og forbedrer ydeevnen.

Det er vigtigt at bemærke, at de smørende egenskaber og viskositeten af den brugte, gamle motorolie ikke påvirkes negativt af KENT Engine Flush under rensningsprocessen.

KENT Engine Flush har ekstrem smørende og beskyttende egenskaber og beskytter mekaniske dele under rensning af både diesel og benzin motorer.

Til indvendig rengøring af motorkomponenter, herunder oliesump, oliepumpe, drivaksel, lejer, knastaksler, ventilstyr, oliesmurte turboladere, cylinderrør, pistonringe og sæder, mekaniske og hydrauliske ventilløftere og alle smurte overflader, der udsættes for friktion.



## Brugsanvisning

- Tilsæt Engine Flush til motorens krumtaphus, check olieniveau og sørg for at det står som normalt.
- Start motoren, og lad den varme op til normal driftstemperatur, og lad køre i tomgang i 10-20 minutter afhængig af motorstørrelse.
- På biler med en oliekapacitet på mere end 4,5 liter, bør motoren køre i tomgang i 20 minutter, eller anvend to behandlinger.
- Til mindre motorer anvendes kun 250 ml produkt.
- Stop motoren, tap olien af, skift filter og tilsæt frisk olie i krumtaphuset.

## Teknisk information

<b>Lagerholdbarhed:</b>	18 måneder
<b>Farve:</b>	Gul / brun
<b>Konsistens:</b>	Væske
<b>Toldtarifnummer:</b>	3403 99100
<b>VOC:</b>	0
<b>Flammepunkt:</b>	> 100°C
<b>Vægtfylde:</b>	0.9g/ml



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
 Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 28/02/2017