



Battery Terminal Grease

KENT Battery Terminal Grease beskytter metal batteripoler mod fugt og korrosion.



Egenskaber & Fordele

- Modstår ældning, oxidering og korrosion – Forlænger batteriets levetid og reducerer vedligehold
- Uopløselig i vand – Vaskes ikke af
- Meget synlig rød fedt – Lettere inspektion
- Sikker i brug på de fleste typer metal, plast og gummi – Ingen klager

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
86143	Battery Terminal Grease	BTG	500 ml aerosol

Anvendelse

KENT Battery Terminal Grease er udviklet specielt til batteripoler og elektriske kontakter mod korrosion og oxidering. Forbedrer startkraft og forlænger batteriets levetid.

Anvendelsesområder omfatter: Batteripoler på gaffeltrucks, generatorbatterier, back-up batterier og bilbatterier.

Brugsanvisning

1. Bedste resultat opnås hvis overfladen er fri for støv, snavs, oxidering og gammelt fedt.
2. Ryst spraydåsen grundigt før brug og spray et jævnt lag på de rene og tørre batteripoler.

NB: Spray aldrig direkte på kontakter, da fedtet har en isolerende virkning mellem kontakt og leder.



Teknisk Information

Udseende:	Tyk rød fedt
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	2710 1999
Temp.område:	-25°C til +120°C
VOC:	502 g/l
Tæthed ved 20°C:	0.79g/ml
Dråbepunkt:	192OC (DIN ISO 2176)
4 Ball Weld test:	1400-1500 N (DIN 51350)
NLGI* Klassificering:	2 (DIN 51818)

NLGI klassifikation er et fedt-index, der identificerer tykkelsen af en fedt i henhold til en specificeret standard.



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 06/04/2017