



Construction Primer

En 1K spray primer, udviklet specielt med fremragende vedhæftning og anti-korrosive egenskaber. Produktet er fleksibelt og velegnet til hårde og halv-hårde materialer.



Egenskaber & Fordele

- Fremragende vedhæftning og modstår saltstænk – Slidstærk og vejrrsistent
- Indeholder ikke tungmetaller – Ingen kraftige giftstoffer
- Flexibel og høj mekanisk styrke – Giver en stærk belægning, der kan anvendes på fleksibel plast
- Tørre hurtigt – Hurtig og let at anvendes

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86183	Construction Primer	CP500	500 m aerosol

Anvendelse

Construction Primer kan anvendes på metal og træ overflader samt på eksisterende coating. Produktet bør ikke anvendes på meget fleksible overflader, hvor vedhæftningen forringes.

Brugsanvisning

- Klargør overfladen med passende slibning og Panel Wipes.
- Sørg for at overfladen er helt fri for fedt.
- Spraydåsen skal rystes grundigt.
- Hold spraydåsen lodret og spray med en afstand på 15-20 cm til overfladen.
- Påfør tynde lag indtil den ønskede tykkelse er opnået.
- Lad tørre mellem hvert lag (ca. 20 min ved 20°C).
- Efter brug rengøres spraydysen ved at vende spraydåsen på hovedet og spraye et par sekunder.
- NB! Construction Primer kan svejses. For at starte svejsebue, er det nødvendigt at blotlægge et lille område rent metal.



Teknisk information

Farve:	Rød væske
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3208 2090
Vægtfylde:	1,15 til 1,2 g/ml @ 20°C
VOC:	637 g/l
Tørretid:	20 minutter @ 20°C
Anvendelsestemperatur:	10 til 25°C



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 09/03/2017