



Aerosol Spray Paint

En serie standard akrylbaseret maling.



Egenskaber & Fordele

- Fremragende dækevne – En spraydåse rækker langt, økonomisk i brug
- Slidstærkt resultat – Langtidsholdbar løsning
- Fremragende resistens mod sollys og falmning – Kræver ikke opfriskning
- Fremragende vedhæftning på primede overflader – God overfladecoating

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86243	Spray Paint – Gloss Black	GBSP	500 ml aerosol
86244	Spray Paint – Satin Black	SBSP	500 ml aerosol
86245	Spray Paint – Matt Black	MBSP	500 ml aerosol
86246	Spray Paint – Gloss White	WSP	500 ml aerosol

Anvendelse

Kan anvendes på alle typer metal og hård plast, hvis produktet anvendes sammen med passende primer. På overflader behandlet med ukendt primer, eller ved tvivl om brugen af primer, tilrådes test på et prøvepanel.

Forbered den primede overflade ved at sørge for at overfladen er fri for støv, snavs, fedt, olie, etc. Brug Acrysol eller lignende og tør grundigt af.

Hvis den primede overflade skal slibes, bruges sandpapir korn P1200 og der rengøres efterfølgende som ovenfor.

Brugsanvisning

1. Ryst spraydåsen grundigt i min. 2 minutter. Gentag rystning jævnlige under brug.
2. Påfør i lette strøg med en afstand på 20-25 cm til overfladen. Påfør 2 til 3 lette lag for at opnå dækning. Lad tørre 10-15 minutter mellem hvert lag.
3. Lad overfladen hærde i mindst 24 timer efter påføring af det sidste lag.
4. Det er vigtigt, at spraydåsen vendes omvendt og der sprayeres for at rense dysen.



Teknisk information

Farve:	Sort – RAL 9005 (samme farve, med forskellig glans) Hvid – RAL 9003
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3208 9091

Servicetemperatur:	Op til 80°C
Vægtfylde:	0,94 til 1,09 g/ml
Viskositet:	Op til 1,500 cPs
VOC:	Gloss Black 651 g/l Satin Black 656 g/l Matt Black 652 g/l Gloss White 621 g/l



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 09/03/2017