



Injector Release Agent

Et kraftigt slipmiddel til løsning af fastsiddende injektorer.



Egenskaber & Fordele

- Løser hurtigt fastsiddende injektorer – Gør arbejdsgangen hurtigere og sparer dermed penge
- Meget langsomt fordampende opløsningsmiddel – Intensiv opløsning
- Glider-aktive PTFE partikler – Hjælper med løsning af dele
- Fryser delene ned til -30°C – Hurtigt virkende
- 20 cm forlængerrør – Let påføring
- Indeholder ikke syre eller silikone – Sikker i brug hos autolakerere

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86313	Injector Release Agent	KIRA	500 ml aerosol & 20 cm forlængerør

Anvendelse

KENT Injector Release Agent løser fastsiddende injektorer i dieselmotorer uden at ødelægge noget. Produktet fjerner også effektivt kulstofaflejringer, olierester, gummi, etc. Den specifikke produktsammensætning af aktive stoffer medfører et kuldechok ned til -30°C. Den ekstreme nedkøling danner mikroskopiske revner i injektorpakningen og tillader at det aktive stof, der fordampes ganske langsomt, at trænge dybere ind hurtigt. Rustkrystaller, fugt og andre aflejringer bliver infiltreret på grund af specielle additiver. Glider-aktive PTFE-partikler sikrer gode glide-egenskaber og gør det lettere at fjerne injektorerne. KENT Injector Release Agent kan også anvendes til fjernelse af fastsiddende tændrør og gløderør.

Brugsanvisning

1. Ryst spraydåsen grundigt før brug.
2. Fjern grov tilsmudsning mekanisk, og påfør rigeligt produkt på injektorsædet og lad trænge ind i ca. 30-45 minutter.
3. Gentag proceduren, hvis det er nødvendigt, og fjern løstsiddende snavs med kompressor og en klud.
4. Fjern delene med passende værktøj.



Teknisk information

Base:	PTFE / carbonhydrid
Konsistens:	Væske
Farve:	Farveløs, svagt tåget
Lagerholdbarhed:	36 måneder
Toldtarifnummer:	3403 19 90
VOC:	568 g/l

Vægtfylde:	0.8 g/l
Four ball weld :	1500 – 1600 N
Additiver / fortykningsmidler:	PTFE er et anti-friktions additiv
Temperaturrestistens:	
Varigt:	Op til 150°C
Midlertidigt:	op til 250°C



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 12/05/2017