



Spot Primer

En hurtigt tørrende universal primer på spray, til brug på mindre slibeskader.



Egenskaber & Fordele

- Tørrer hurtigt, fremragende vedhæftning, let at slibe.
- Gode fyldeegenskaber, fleksibilitet og god hårdhed.
- På grund af indholdet af zinkfosfat i KENT Spot Primer, kan produktet anvendes direkte på bart metal.
- KENT Spot Primer har gode anti-korrosive egenskaber.
- KENT Spot Primer kan også anvendes på polyesterspartel, topcoat, primere og fillere.
- KENT Spot Primer er ideel til små områder, så som mindre slibeskader.
- KENT Spot Primer kan overlakeres med de fleste moderne laksystemer, bedste resultat opnås ved at slibe overfladen let, før påføring af topcoat.

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86334	Spot Primer – Black	KSPB	400 ml aerosol
86335	Spot Primer – Grey	KSPG	400 ml aerosol
86336	Spot Primer – White	KPSW	400 ml aerosol

Anvendelse

En hurtigt tørrende universal primer på spray, udviklet til reparation af mindre skader på stort set alle overfladetyper, lettere og hurtigere. Produktet er yderst omkostningseffektivt, da spild af lak nedsættes og der spares tid.

Anvendes til slibeskader på:

- Stål
- Eksisterende finish
- Wash primer og wash filler
- Glasfiberarmeret polyesterlaminat
- Polyester bodyfillere
- Primede overflader

Brugsanvisning

1. Fjern al overfladesnavs med KENT Acrysol eller Panel Degreaser (hvor bodyfiller er afdækket, skal kontakt med vand eller vandbaseret rensesvæske undgås).
2. Ryst spraydåsen i flere minutter efter blandekuglen har løsnet sig.
3. Spray med en afstand på ca. 25-30 cm på kryds og tværs i 2 eller 3 lag.
4. Lad produktet afdampe i 3-5 minutter ved 20°C mellem hvert lag.
5. Vend spraydåsen på hovedet og spray 2-3 sekunder for at lade drivmidlet rense spraydysen.
6. Vent 10-15 minutter ved 20°C før slibning (15 minutter ved 60°C)
7. Slib let før påføring af topcoat, med korn 500 tør eller korn 1000 våd.
8. Påfør toplak.



Teknisk information

Udseende [base]:	Sort, grå, hvid væske med karakteristisk lugt af opløsningsmiddel
Farve:	Sort, Grå, Hvid
Konsistens:	Aerosol
Lagerholdbarhed:	120 måneder(10 år) uåbnet og opbevaret tørt ved 10°C – 25°C
Toldtarifnummer:	32089019
VOC:	86334 – Sort – 679 g/ l 86335 – Grå – 672 g/ l 86336 – Hvid – 672 g/ l

Åbningstid:	Ikke relevant
Blandingsforhold:	Ikke relevant
Fortynder:	Ikke relevant
Tørretid:	15 min. ved 20°C afhængigt af laktykkelse og temperatur
Tør filmtykkelse:	10-15 µ pr. lag
Tørretid mellem lag:	3 - 5 min, afhængig af lagtykkelse og temperatur
Fingertør:	5 min.
Påføringsafstand:	25 - 30 cm



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 25/06/2020