



Copper Weldprime

Ideel til priming af sømme før punkt- eller MIG svejsning. Danner et beskyttende lag.



Egenskaber & Fordele

- Hurtigt tørrende – Sparer tid
- Højt tørstofindhold – Fremragende lagtykkelse, bedre korrosionsbeskyttelse
- Kan påføres på en lang række materialer – Alsidigt produkt, nedsætter lagerbeholdningen
- God elektrisk ledeevne – Giver let MIG eller elektrode kontakt
- Reducerer stænk og beskytter emnet – Giver en pænere finish med mindre efterfølgende rengøring

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86354	Copper Weldprime	CWP	500 ml aerosol

Anvendelse

En kobberbaseret svejseprimer, der modvirker korrosion mellem karosseripladerne. Produktet kan anvendes til både punkt- og MIG svejsning. Coating beskytter plader og dyser fra stænk, og nedsætter også risikoen for stænk.

På grund af produktets metal finish kan det også anvendes som beskyttelse og visuel forbedring på rør, stålrør, metalemner, porte, etc.

Brugsanvisning

1. Fjern olie, rust, snavs og anden forurening. Overfladen skal være ren og tør.
2. Ryst spraydåsen grundigt indtil blandekuglen bevæger sig frit. Herefter rystes endnu et minut.
3. Hold spraydåsen ca. 15-20 cm fra overfladen og påfør Copper Weldprime med fejende bevægelser.
4. Fjern eventuelt overskydende produkt med KENT Acrysol.
5. Ved påføring på absorberende overflader anbefales brug af primer.



Teknisk information

Farve:	Kobber metallic
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3208 2010
VOC:	733 g/l
Tørretid:	5-10 minutter
Overlakering:	Efter ca. 2 timer kan der overlakeres med akryllak. Ved brug af vandbaseret lak, skal primeren være fuldt hærdet. Bedste resultat opnås ved at vente indtil næste dag, før der slibes og overlakeres

VOC Mærke: 2004/42/IIB(e)(840)733



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 14/03/2017