



Clear Transfer Tape

En meget tynd dobbeltklæbende tape til generel brug.



Egenskaber & Fordele

- Hæfter med det samme
- Høj afsluttende vedhæftning
- Klæber på en lang række overflader
- Meget tynd og transparent
- Intet griseri, rent og pænt resultat, let at anvende.

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
86368	Clear Transfer	CTA9	9,5 mm x 25 meter rulle
86369	Clear Transfer	CTA16	16 mm x 25 mm rulle

Anvendelse

Kan anvendes til fastgøring af blandt andet pyntelister og tæpper.

Brugsanvisning

1. Sørg for at overfladen er helt ren. Rengør med Soft Surface Cleaner eller Acrysol og lad tørre.
2. Montér tapen på den ene flade og fjern dækfilmen. Bemærk: undgå at røre ved limfladen, da dette vil nedsætte vedhæftningsevnen.
3. Pres de to emner hårdt sammen.



Teknisk information

Farve:	Transparent
Lim:	Akryl
Tape:	Polypropylen
Dækfilm:	Hvidt vokspapir
Længde:	25 m
Bredde:	9.5 mm / 16 mm
Tykkelse:	0.085 mm uden dækfilm
Peel adhesion 180° :	40.5 N / 25 mm
Trækstyrke:	37.5 N / 25 mm Forlængelse ved brud: 70%
Temperaturrestans:	-30°C til +70°C
Anvendelsestemperatur:	+10°C til +30°C
Lagerholdbarhed:	Minimum 12 måneder ved stuetemperatur
Toldtarifnummer:	39191019



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenturope.com

Rev: 10/05/2017