



Epoxy Primer

Alsidig primer med fremragende vedhæftning. Forhindrer korrosion på aluminium, anodiseret aluminium, pladestål og zinkbelagt stål.



Egenskaber & Fordele

- Fremragende vedhæftning og beskyttelse – Produktet løber ikke og forhindrer korrosion
- Tørre hurtigt – Kan overlakeres efter 10-15 minutter (ved 20°C)
- Flyder let – Glat finish
- Kompatibel med alle førende laksystemer – Ingen klager
- Våd-på-våd anvendelse muligt – Sparer tid
- 10 års lagerholdbarhed (ved 10-25°C, max. 60% luftfugtighed) – Lang lagerholdbarhed

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86375	Epoxy Primer	EPXP	500 ml aerosol

Anvendelse

Epoxy Primer er en 1K primer med fremragende vedhæftning og beskyttelse mod korrosion. På grund af sin korte tørretid er produktet ideelt til spot repair og omlakering af dele. Der kan både svejses og spartles direkte på produktet. Produktet tørre hurtigt og flyder let, og kan anvendes vådt-på-vådt.

Epoxy Primer giver god beskyttelse mod fugt og er kompatibelt med både vand- og opløsningsmiddelbaserede produkter.

Kan anvendes på aluminium, anodiseret aluminium, pladestål, zinkbelagt stål, rent metal, glasfiber og plast (plastik primer anbefales).

Brugsanvisning

1. Fjern rust, snavs, fedt, støv og anden overfladeforurening.
2. Overfladen skal være ren og tør.
3. Spraydåsen rystet grundigt indtil blandedkuglen er løs. Herefter rystes i yderligere 2 minutter.
4. Med en afstand på ca. 25 cm fra overfladen sprayes med fejende bevægelser i flere tynde lag.
5. Efter brug vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayes for at rense spraydysen.
6. Kan overlakeres efter 12-15 minutter ved 20°C; 8-10 min. ved IR.



Teknisk information

Lagerholdbarhed:	10 år (ved 10-25°C, max 60% luftfugtighed)
Konsistens:	Væske (1-2 lag = 20-30 µ)
Farve:	Grå
Toldtarifnummer:	32089019
Basis Bindemiddel:	Epoxy resin
VOC:	723 g/L
Temperaturresistens:	Op til 90°C
VOC Mærke:	2004/42/IIB(e)(840)723



Sikkerhedsdatablad findes på www.kent europe.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kent europe.com

REV: 17/03/2017