



Soft Surface Cleaner ES

En yderst alsidig, ikke-aggressiv industriel rensesvæske. NSF registreret i kategori K1.



Egenskaber & Fordele

- Ekstremt alsidig – Rengør og affedter og kan anvendes på de fleste overflader, inklusive de fleste typer plast
- Rengør overfladerne grundigt – Fjerner fedt, lim, flus, resiner og nikotin
- God penetrering – Fjerner let snavs på svært tilgængelige steder
- Afdamper hurtigt – Efterlader ingen film eller produktrester
- Med KENT Easy Straw – Perfekt til affedning på svært tilgængelige steder eller på sarte overflader, f.eks. Fjernelse af aflejringer i hjørner og kroge
- 360° spraydyse – Praktisk ved fjernelse af beskyttelsesfilm og limet folie, hvor du kan spraye direkte på kontaktfladen og udgå stænk
- NSF-K1 registreret – Velegnet til brug i fødevarerindustrien, på bryggerier og medicinalvirksomheder

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86485	Soft Surface Cleaner	SSC	500 ml aerosol
86785	Soft Surface Cleaner ES	SSCES	500 ml aerosol Easy Straw

Anvendelse

KENT Soft Surface Cleaner er et kraftigt, hurtigtvirkende opløsningsmiddel, der opløser snavs, fedt og olie uden at skade sarte overflader. Produktet kan anvendes på metal, aluminium, træ, cement og de fleste typer plast, plexiglas, maskineri, udstyr, værktøj, motorer, kæder og keramiske fliser og de fleste lakerede overflader.

Spraydåsen kan anvendes i alle vinkler – Selv på hovedet. Ideel til forberedelse af overflader før lakering, limning, etc. Det dobbelte sprayhoved, Easy Straw, er yderst praktisk ved fjernelse af snavs og aflejringer på svært tilgængelige steder.

Brugsanvisning

1. Påfør rigeligt produkt på den overflade der skal rengøres.
KENT Soft Surface Cleaner er sikker i brug på de fleste materialetype, men ved tvivl testes altid først.
2. Lad produktet trænge ind.
3. Tør overfladen med en ren, tør klud.
4. Gentag behandling om nødvendigt.

NB.: Ved brug på udstyr, der skal tilbage til et fødevarerproduktionsområde, skal produktet være vasket helt af med egnet sæbeopløsning og skyllet med rent drikkevand, før udstyret bringes tilbage i produktionen. Se yderligere detaljer i teknisk information for NSF registrerede produkter i kategori K1.



Teknisk information

Base:	Opløsningsmiddelbaseret
Udseende/farve	Klar væske, farveløst
Lugt:	Opløsningsmiddel
Vægtfylde (20°C):	0.74 g/l
Flammepunkt:	< 21°C
pH:	-
Blandingsforhold:	-
Opløselighed i vand:	Ikke opløselig / svær at blande
Anvendelsestemperatur:	10°C til 35°C
VOC:	699 g/l
Lagerholdbarhed:	36 måneder
Toldtarifnummer:	3402 20 20

NSF registrering: 153122 kategori K1

Baseret på NSF registrering kategori K1, er produktet acceptabelt til brug til rengøring og affedning i non-food produktionsområder (K1). Produktet anvendes til fjernelse af olie, voks, resiner og andre stoffer, der ikke kan fjernes med syreholdige eller basiske rengøringsmidler. Brugen er begrænset til brug uden for områder, der fremstiller fødevarer, hvis det ikke er muligt for opløsningsmiddeldampene at trænge ind i produktionsområdet. Fødevarerudstyr og redskaber der behandles med produktet, skal vaskes med egnet sæbeopløsning og skylles med rent drikkevand, før dette bringes tilbage i produktionen.



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
 Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
 Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 25/08/2021