



Belt Dressing

En friktionsforbedrende spray, der forbedrer greb, fleksibilitet og kraftoverførsel.



Egenskaber & Fordele

- Hurtigtvirkende og korrosionsbeskyttende
- En unik formel af polymeriske resiner for øget greb
- Elastomeriske forbindelser beskytter remmen mod oxidering, udtørring og hærkning
- Forbedrer kraftoverførsel ved at forhindre remmen i at skride
- Sikrer fast greb mellem rem og remskive

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86502	Belt Dressing	SBD	400 ml aerosol

Anvendelse

KENT Belt Dressing er udviklet til brug på alle typer drivremme, inklusiv runde, flade, V, læder, gummi og kombinationsmaterialer.

Produktet er specielt effektivt på remme på servostyring, generatorer, hydrauliske pumpe, knastaksler og køleenheder.

Brugsanvisning

1. Check remmen for slid. Brug aldrig produktet på slidte remme. Justér remmens spænding.
2. Ryst spraydåsen grundigt før brug.
3. Påfør et tyndt, jævnt lag mens remmen kører langsomt. Lad produktet trænge ind i 1 minut.
4. Stop remmen og lad tørre i 15 minutter.

NB Produktet er brandfarligt. Ved brug på maskiner med mere end 24V, skal maskinen slukkes, når produktet påføres. Strømmen kan tændes igen, når produktet er afdampet.



Teknisk information

Base:	Mineralsk olie
Udseende/farve:	Transparent, gylden væske
Lugt:	Opløsningsmiddel destillat
Vægtfylde (25°C):	0.770 g/l
pH:	-
Blandingsforhold:	-
Opløselighed i vand:	Uopløselig
Anvendelsestemp.:	10 - 25°C
Tørretid:	Ikke bestemt
Flash point:	-
VOC:	588 g/l
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Toldtarifnummer:	3403 99 00



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 25/01/2017