



HT Paint

En hurtigt tørrende, varmeresistent maling. Fås i sort og sølv. Anvendes til udstødning, kølergrill og andre motordele.



Egenskaber & Fordele

- Tørrer hurtigt - Forbedret produktivitet
- God dækning – Økonomisk i brug
- Fremragende vedhæftning – Brug af primer er ikke nødvendig
- Superb korrosionsbeskyttelse op til 600°C – Forlænger delenes levetid
- Vejrresistent – Langtidsholdbar coating
- 30 måneders lagerholdbarhed – Lang lagerholdbarhed

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86826	HT Paint Black	HPB	400 ml aerosol
86827	HT Paint Silver	HPW	400 ml aerosol

Anvendelse

KENT HT Paint opbygger en varmebestandig film, med fremragende anti-korrosive egenskaber. Ideel til at give en perfekt finish på udstødning, kølergrill og andre motordele.

Brugsanvisning

1. Rens overfladen grundigt med KENT Acrysol (ABS).
2. Hvis det er nødvendigt, afdækkes omkringliggende område af.
3. Ryst spraydåsen grundigt i 2-3 minutter, og spray på et testområde, for at blive fortrolig med produktet.
4. Påfør med en afstand på 20-30 cm i flere tynde lag for at dække overfladen.
5. Lad tørre i ca. 30 minutter. (afhængigt af temperatur og luftfugtighed).
6. Opvarm overfladen for at hærde – 200°C i min. 20 minutter.
7. Vend spraydåsen på hovedet og spray for at rense spraydysen.



Teknisk information

Base:	Akryl resin
Farve:	Sort / Sølv
Pigmenter:	Blyfri, ren zink kombineret med aluminium og zinkfosfat
Lagerholdbarhed:	30 måneder
Toldtarifnummer:	3208 90 91
VOC:	86826 Sort 630g/l 86827 Sølv 679g/l
Dækning:	400 ml for 1-2 m ²
Massefylde:	0.733 kg/l
Partikelstørrelse:	30-35 mikron
Anbefalet lagtykkelse:	± 75 mikron våd / lag 30 mikron tør (total)

VOC Mærke:



Sort: 2004/42/IIB(e)(840)630

Sølv: 2004/42/IIB(e)(840)679



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 24/05/2017