




## White Line Abrasive Discs

Ideel til slibning på hårde, tilstoppende materialer, så som spartelmasser, gel coat, grundmaling, træ, plastik og glasfiber. Medium kvalitet, men kraftigt slibende med anti-tilstoppende egenskaber.



### Egenskaber & Fordele

- Mange kornstørrelser – En leverandør til alle behov
- Kunstige korundkorn – Lang levetid
- Zinkstearat anti-tilstopning – Forhindrer tilstopning af slibeskiven
- 15 huller – Passer på de fleste ekstraktionssystemer
- Velcrobagside – Sidder godt fast og kan genbruges

Varenr.	Produkt	Korn	Mål	Antal
A1333	White Line Abrasive Discs	P40	15 huller – 150 mm Ø	50 stk.
A1334	White Line Abrasive Discs	P60	15 huller – 150 mm Ø	50 stk.
A1201	White Line Abrasive Discs	P80	15 huller – 150 mm Ø	100 stk.
A1202	White Line Abrasive Discs	P100	15 huller – 150 mm Ø	100 stk.
A1203	White Line Abrasive Discs	P120	15 huller – 150 mm Ø	100 stk.
A1204	White Line Abrasive Discs	P150	15 huller – 150 mm Ø	100 stk.
A1205	White Line Abrasive Discs	P180	15 huller – 150 mm Ø	100 stk.
A1206	White Line Abrasive Discs	P220	15 huller – 150 mm Ø	100 stk.
A1207	White Line Abrasive Discs	P240	15 huller – 150 mm Ø	100 stk.
A1208	White Line Abrasive Discs	P280	15 huller – 150 mm Ø	100 stk.
A1209	White Line Abrasive Discs	P320	15 huller – 150 mm Ø	100 stk.
A1210	White Line Abrasive Discs	P400	15 huller – 150 mm Ø	100 stk.
A1211	White Line Abrasive Discs	P500	15 huller – 150 mm Ø	100 stk.
A1212	White Line Abrasive Discs	P600	15 huller – 150 mm Ø	100 stk.

### Anvendelse

KENT White Line Abrasive Discs er langtidsholdbare slibeskiver med fremragende anti-tilstoppende egenskaber til en konkurrencedygtig pris. Typisk anvendelse vil være i forbindelse med auto- og marinereparation, træarbejde og generel industriel anvendelse.

White Line Abrasive Discs har 15-hullers støvekstraktion, og er kompatible med de fleste ekstraktionssystemer.

### Brugsanvisning

1. Vælg korrekt kornstørrelse til opgaven.
2. Montér slibeskiven på bagskiven, med støvhullerne tilpasset hullerne på bagskiven.
3. Sæt slibeskiven på overfladen og start maskinen.
4. Når slibeskiven er ved at være slidt, udskiftes en med en ny.



## Teknisk information

<b>Lagerholdbarhed:</b>	36 måneder fra produktionsdato
<b>Størrelse / dimension:</b>	15 huller – 150 mm Ø
<b>Toldtarifnummer:</b>	6805 3080



### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-16:00 / fred. 08:00-15:00)  
Email: [kentsales.denmark@kenteurope.com](mailto:kentsales.denmark@kenteurope.com)

REV: 09/03/2017